

CAVS | 日規壓縮導體薄肉汽車花線 (COMPRESSED CONDUCTOR)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: 日規壓縮導體薄肉汽車花線

*導體:符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣:符合 JASO D 611 聚氯乙烯 PVC insulation

*耐溫: 80°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規壓縮導體薄肉汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

AESSX JASO GENERAL (COMPRESSED CONDUCTOR)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
			標準	最大	
0.3 mm ²	0.26 mm / 7	0.35 mm	1.4	1.5	PVC
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.35 mm	1.6	1.7	PVC
0.85 mm ²	0.24 mm / 19	0.35 mm	1.8	1.9	PVC
1.25 mm ²	0.29 mm / 19	0.35 mm	2.1	2.2	PVC

容許電流為導體最高容許溫度 80°C,周圍溫度 40°C之計算值。

大域科技股份有限公司

 +886-3-329-8989

 tayui@ms24.hinet.net

 www.tayui.com.tw

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-7811

 benson@tayui.com.tw