

PR211 資料處理閘道器

特色

- 採用標準協議 Modbus MQTT 等
- 採用高效能處理器運算
- LINUX 介面
- 支持動態加密技術
- 簡易式網頁設置
- 4G/GPS 定位(選配)
- 內涵簡易版圖形控制(FVS-Lite)

規格



硬體

RAM : 512M Bytes
ROM : 8G(資料存儲 1 年以上)
OS : Linux

網路介面

Port number : 2
Port Type : RJ-45 Connector
Speed : 10 / 100 Mbps (Auto Detect)
Protocol : ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, MQTT, Modbus, DDNS, NTP,
Mode : TCP Server / TCP Client / UDP
Setup : HTTP Browser Setup (IE, Chrome, Firefox),
Security : Setup Password
Protection : Built-in 1.5KV Magnetic Isolation

序列式介面卡

Port number : 3
Port Type : RS232 x1 port / RS485 x 2 Port
Connector : Male DB9 x 3 / 4-pin Terminal Block x 1
Speed : 300 bps ~ 230.4 Kbps
Parity : None , Odd , Even , Mark , Space
Data Bit : 5 , 6 , 7 , 8
Stop Bit : 1 , 2

作業系統軟體

OS Supported : LINUX
Configuration : Web Browser

電源供應

Input: DC 12 ~ 24V, 1000mA@ 12VDC

環境溫度

Temperature Operating: -10°C ~ 75°C
Humidity Operating: 10% ~ 95% non-condensing
Storage: 5% ~ 95% non-condensing

應用領域

