

# PR600

# 移動遠程攝影機

## 特色

### 產品特色：

1. 採用輕量長效鋰三元電池可維持 10 小時以上不斷電運作。
2. 電池具備 BMS 控制系統，提供穩定工作電壓。
3. 適用於工地建設遠程監視瀏覽最佳利器(金安獎首選)。
4. 即時錄影，即時存檔，不因傳輸問題造成存檔遺漏。
5. 操作方便，一鍵完成整個系統工作運作。
6. 具備滑軌層板，方便系統維修檢測。
7. 提供防水網路型變焦攝影機(可選購快速球攝影機)。
8. 可利用 APP 遠端瀏覽即時畫面。



水平止柱、可調整固定座



變焦防水攝影機



層板滑軌設計



啟動/充電開關

散風口

## 規格表

項目	PR600-20	PR600-27	電池規格	
電池容量(AH)	20AH	27AH	額定電壓(V)	24V
硬碟容量(TB)	3TB		充電限流(A)	2A
攝影機焦距	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4		放電限流(A)	5A
機箱尺寸(mm)	400(L)x350(H)x400mm(D)		保護機制	充放電限流/低電量/反向/過溫/
總高(mm)	1470mm		電池重量(KG)	2.2(kg)
			電池尺寸(mm)	185(L)x140(W)x75mm(H)