

熊安全 1080P
ONE FOR ALL Full-HD
捍衛 高清



AI 星光全彩
SEC-PB600 S

紅外線砲管
SEC-PB600 10
SEC-PB600 C

III POLAR BEAR 三代目ソアラ 車のナンバープレート撮影用
白熊機 新発売します
SEC-PB600 Series




戶外型星光全彩/紅外線砲管攝影機



- 超高畫質AHD/TVI/CVI/AVBS CMOS Image Sensor創造超高分解與豐富層次色彩飽和新視界。
- 採最新進口奈米多核數位影像處理器(ARM DSP)及ISP處理IC讓影像更穩定銳利。
- Composite訊號輸出技術同軸300M/雙絞線150M。輕鬆實現設備升級無需換線纜。
- 採3MP/5MP多群枚高透光IR多層光學鍍膜CS鏡頭。大幅提升影像透析力及高下值進光量。
- 採3MP/5MP磁浮式IR-CUT雙濾光片切換修正日夜色偏差。具IC自控同步晝夜切換完美監控(依機種而定)。
- 領先採多角度透亮高功率陣列 12pcs 28mil 850nm IR LED 設計均光無暗角。IR投射Max: 80M(依焦段)。
- 可選購OSD/UTC選單控制功能。選單控制線進行參數調整讓攝影機專業功能更易發揮。
- 支援AI智慧星光全彩夜視系統A.S.S.F.C.N.V.S.模式(SEC-PB600 S)。夜間效果如同白晝。
- 巨砲型鋁合金機身。內部大容量可放置變壓器與線材。搭配雙下出線外迫式矽膠防水螺塞提升至IP66設計。工程級雙遮陽上蓋多功能機身不論DIY或施工都好搭配。
- 採鋁合金輕量複合材質及雙層熱導流Thermal Conductivity 散熱蓋。讓炙熱不再影響能效。
- 強化玻璃雙視窗Double Layered Glass 攝影結構影像清晰不易眩光。
- 隨機附贈多角度鋁合金支架(可壁裝)。快裝易鎖好旋轉調整。拍攝無死角。



SEC-PB600 Series

產品功能		SEC-PB600 C	SEC-PB600 10	SEC-PB600 10S
感光元件		1/3" CMOS Color High Resolution Image Sensor	SONY 1/2.8" CMOS IMX323 2MP Image Sensor	SONY 1/2.9" CMOS IMX307 2MP Image Sensor
DSP 晶片		NEXTCHIPNVP2090	NEXTCHIPNVP2441H	NEXTCHIPNVP2441H
影像總圖素		NTSC : 1028*508	NTSC/PAL:1920(H)x1080(V)	NTSC/PAL:1920(H)x1080(V)
影像輸出		CVBS 類比輸出(1 Vp-p composite, 75Ω;BNC or female connector	CVBS 類比輸出;AHD/TVI/CVI高清 1080p FHD 輸出(1 Vp-p composite, 75Ω;BNC or female connector	CVBS 類比輸出;AHD/TVI/CVI高清 1080P 輸出(1 Vp-p composite, 75Ω;BNC or female connector
同步方式		內同步 2:1 交織掃描	內同步 INTERNAL	
語言選擇		無	支援中英切換	支援中英切換
解析度		800TVL	1080P	1080P
最低照度		0.1Lux/F1.8,0Lux (IR ON)	0.01Lux/F1.6,0Lux (IR ON)	0.0001Lux/F1.0,0Lux (IR ON)
噪訊比		More than 50dB (AGC OFF)	More than 52dB (AGC OFF)	More than 55dB (AGC OFF)
OSD 功能	OSD/UTC (依機種選購)	UTC/OSD (3D 控制線)  *標準出貨無此功能此為選購品,可另外選購 3D OSD 選單防水控制線進行攝影機參數調整・讓攝影機專業功能更易發揮。		
	電子快門	自動	自動	電子快門: 自動,1/30,1/60,FLK, 1/240,1/480,1/1000,1/2000, 1/5000,1/10000,1/50000 X2,X4,X6,X8,X10,X15,X20,X25,X30
	慢快門	自動	自動	開/關/自動(X2~X30可調)
	亮度/曝光	自動	亮度可調; 全局曝光/背光補償	亮度可調/強光抑制/背光模式
	AGC 增益	自動	高/中/低	可調自動增益控制/亮度
	日夜切換	自動	紅外線/自動/彩色/黑白	星光全彩夜視
	數位寬動態	自動	開/關	開/關/自動;準位
	圖像調整	自動	對比度:1~10 銳利度:1~10 飽和度:1~10	*自動壞點補償:開/關 *透霧:自動/關(可調設定) *銳利度:自動/關(可調設定) *GAMMA:(可調設定*藍色增益;紅色增益)
	數位降噪	自動	1~10	2D/3D 降噪(高/中/低/關)
	暗角補償	自動	自動	開/關
	白平衡	自動	自動/手動(R/B GAIN)	具自動追蹤白平衡/AWC>SET/室內/室外/手動(藍,紅 0~100 可調整)/AWB
	特殊功能	無	鏡像: 水平/垂直/中心	凍結/鏡像(開,鏡像,垂直鏡像,翻轉)/負片
IR-CUT		百萬像素級磁浮式雙濾片 ICR;切換方式採彩轉黑 IC 自控同步		
IR LED 數量壽命		28mil 陣列高功率超透亮節能 12pcs 紅外線 IR LED 燈設計/壽命可達 20,000 小時		
IR LED 投射角度		投射角度 90°(H) x 90°(W)・投射角度 60°(H) x 60°(W)		
IR LED PWM DC		PWM 變頻模組(採智慧型電流變頻控制電路可隨影像照度調整輸出功率延長 LED 使用		
有效照射距離		Max:80 Meters (依選用鏡頭、晶片而定)		
鏡頭類型/焦段		2 Mega Pixel IRCS F1.8/ 二百萬像素固定光圈鏡頭 (4mm/6mm/8mm) 訂製品:變焦 3.5-8mm/變焦 2.8-12mm	3 Mega Pixel IRCS F1.6/ 三百萬像素固定光圈鏡頭 (標準品:4mm/6mm/8mm) 訂製品:變焦 3.5-8mm/變焦 2.8-12mm 車牌自動光圈鏡頭:2.8~12mm/5~50mm	5 Mega Pixel IRCS F1.0/超大光圈光學 五百萬像素固定光圈鏡頭 (標準品:4mm/6mm)
電源需求(±10%)		DC12V		
消耗電流(±10%)		70mA (IR OFF), 70mA (IR ON)		
工作溫度		-10°C~+50°C ±10%		
材質結構		採鋁合金輕量複合材質及雙層熱導流 Thermal conductivity上蓋/強化玻璃雙視窗(Double layered glass)視窗結構影像清晰不易炫光		
防水等級		採特殊防水 IP65 下出線 Nylon Cable Gland矽膠防水螺塞設計可減少雨水入侵機會		
操作溫度/儲存溫度		-10~+50°C/-20~+60°C		
尺寸(mm)/機體淨重		310(D) x 143(W) x 115(H)±10%; 約 1115g±20%含遮陽罩		

*出貨以實品為準,規格變更不另通知!

經銷商

 **士林電機 股份有限公司**
Shihlin Electric & Engineering Corporation

連絡處: 104 台北市中山區長安東路一段9號3樓
TEL: (02)2541-9822 FAX: (02)2581-0870
www.seec.com.tw

