



奈米氧化鋅

奈米氧化鋅用在橡膠作活性劑和硫化促進劑，可提高橡膠製品的光潔度、機械強度、耐溫和耐老化性能，尤其是耐磨性能。應用於油漆、油墨、塗料、塑膠中，能明顯提高產品遮蓋力和著色力，在陶瓷工業中可作乳蝕釉料的助熔劑。

規格：

項 目	規 格		
型 號	30nm	50nm	100nm
外 觀	白色粉末	白色粉末	白色粉末
純度%	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%
乾燥減量%	≤0.5	≤0.5	≤0.5
灼燒減量%	≤3	≤3	≤3
平均粒徑 nm	30	50	100
PbO 以 Pb 計%	≤0.0001	≤0.0005	≤0.0001
MnO 以 Mn 計%	≤0.0001	≤0.0001	≤0.0001
CuO 以 Cu 計%	≤0.0002	≤0.0002	≤0.0002

**也可以提供其他不同粒徑的奈米氧化鋅（10~20nm, 100~ 200nm）等。

應用：

- 1.橡膠工業中硫化活性劑，石化工業中催化劑及添加劑，電纜以及陶瓷。
- 2.塗料、油漆、橡膠、乳膠和塑膠，可增加產品強度和緻密性、黏合性、光潔度、著色力。
- 3.功能纖維、紡織品。

包裝：15KG/袋 或 25 公斤/袋。