



斯柏森有限公司 Suprexant Co., Ltd.

Tel:886-3-369 8923

Fax:886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

無鹵液體阻燃劑FR-863

簡介：

FR-863 是一種液體的磷系新型高效阻燃劑，專用於環氧樹脂和聚氨酯與TPU,TPE等,粘度低,磷含量高,在樹脂裡面具有良好的分散性和相容性,阻燃效果明顯著，是高效的添加型阻燃劑。

特點：

- 1.磷含量高,阻燃效果優異。
- 2.黏度低,不影響樹脂的黏度和透明度。
- 3.分散性佳,相容性好,不析出。
- 4.不影響樹脂反應。
- 5.不影響產品的耐折痕性能。
- 6.無鹵環保,產品符合歐盟ROHS,REACH與加州法案65等法規要求。

規格：

外觀：	淡黃色液體
磷含量, % (w/w)：	> 19
密度, g/cm ³ ：	約1.2
黏度, mPa.s：	100-300
水份,%：	< 0.3

應用：

FR-863 無鹵阻燃劑適用於環氧樹脂及電子行業的多個領域中，如電工電子用功能膠粘劑、電子標籤、阻燃油墨、環氧樹脂電子灌封膠,TPU薄膜與TPE線等領域，能滿足最嚴格的阻燃標準。

FR-863 還可用於PU膠粘劑,PU 塗層,聚氨酯發泡等行業,可以單獨添加，也可以與其它阻燃劑或無機填充劑並用,從而獲得更好的電學性、機械加工性與耐熱性等。添加本阻燃劑可使用攪拌機攪拌或Kneader揉混,均可達到良好的分散。

包裝：20kg/塑膠桶 或 200kg/鐵桶。

儲存：保持密封儲存於乾燥常溫通風之場所。