



**斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.**

Tel: 886-3-369 8923

Fax: 886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

## 抗靜電塗料 ASC-912

ASC-912 為半透明液體的高效能抗靜電塗料,在製品或成品的表面上直接塗佈即可達到抗靜電的效果,耐磨性能與持久性也比水性表面處理添加劑佳。

ASC-912 高效能抗靜電塗料為導電高分子基底的共聚物,可賦予材質表面優良的抗靜電效果,有效降低表面電阻,且具備優異的接著彈性與耐龜裂性,確保塗料與材料能夠均勻接觸無空隙。

ASC-912 可應用於電子&電器產業接著應用,如電熱器、金屬散熱器、電路板,或是塑膠、橡膠、金屬、鋼鐵等接著和抗靜電應用,提升產品良率及附加價值。

### 特性:

- 1.優異抗靜電效果
- 2.適合刷塗、滾塗、噴塗
- 3.防化學性及耐油性
- 4.黏附強度佳
- 5.有效降低電阻率
- 6.快速乾燥
- 7.防水性佳
- 8.防縮及防破優良
- 9.耐磨性與持久度佳

### 應用:

- 1.各種塑膠、橡膠表面塗佈
- 2.EPS、EPP 基材及發泡材料、玻璃纖維材料表面塗佈
- 3.電子&電器產品表面塗布
- 4.發泡雕塑、混泥土飾品
- 5.金屬屋面結構,如移動房屋,糧倉,油庫,冷凍機組,牲畜棚和金屬屋面
- 6.鋼鐵結構外部塗層

### 使用方式:

- 1.刷塗、滾塗、噴塗
- 2.可調節濃度稀釋
- 3.一公斤可塗佈 3~5 平方米

### 包裝方式:

16KG/鐵桶 ; 200KG/鐵桶

### 儲存方式:

- 1.保持密封,遠離火源,儲存在常溫或陰涼處所。
- 2.開封使用後,須盡快封蓋保存。