



斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.

Tel: 886-3-369 8923 Fax: 886-3-369 0927 E-mail: tylhpx@gmail.com

尼龍用無鹵阻燃粒 HPX-365P (無載體顆粒)

產品說明:

HPX-365P 磷氮系環保型無鹵阻燃劑，抗水解、不遷移的無載體白色顆粒，堆積密度高，容易在樹脂中分散，減少使用過程中的粉塵。

技術參數:

白度 (%)	95	磷含量 (%)	20±0.5
水份 (%)	≤0.3	氮含量 (%)	16±0.5
密度 (g/cm ³)	約 1.2	熱分解溫度 (TGA @ 1%, °C)	≥360

應用:

HPX-365P 適用於尼龍工塑,例如:PA66、PA6,可用於玻璃纖維增韌尼龍,做出來的阻燃尼龍具有很好的物理及電氣性能。在尼龍 66 加纖 30%中, HPX-365P 建議用量為 14%; 尼龍 6 加纖 30%之建議用量為 20% , 加纖 15%建議用量為 23%, 就可達到 UL-94 (1.6 mm) V-0 級。

包裝和貯存:

25kg/PE 內襯紙袋。保持乾燥,避免高溫。