



Access control security system

www.jantek.com.tw

JFR-670

人臉辨識機



- ✓ 辨識速度快
- ✓ 6000人臉辨識
- ✓ 可儲存150,000筆紀錄

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

👤 劉雲龍 (分機106)

☎ 0932 315 651

✉ jerry@jantek.com.tw

👤 葉俊廷 (分機104)

☎ 0921 643 801

✉ dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

人臉辨識機採用深度學習演算法，可更快、更準確地辨識人臉。

它同時支援多種認證方式：人臉/卡片認證，可在建築地盤、企業、和金融公司中使用。

產品規格

規格 Specification	
辨識數量：6,000 面孔，可儲存 150,000 筆紀錄	
螢幕尺寸 Screen size	7 吋 7 inch
操作方式 Operation method	電容式觸控螢幕 Capacitive touch screen
類型 Type	IPS
影像 Video	
鏡頭 Lens	雙鏡頭
解析度 esolution	200 萬
視野範圍 FOV	- 水平視角 (HFOV)：88° - 垂直視角 (VFOV)：44° - 對角視角 (DFOV)：87°
音訊 Audio	音訊品質 Audio quality 降噪與回音消除 Noise suppression and echo cancellation
網路介面 Network interface	1 RJ-45, 10/100 M self-adaptive
辨識距離 Discrimination Distance	0.3m ~3 m
人臉辨識時間 Identify Time	< 0.2 s
人臉辨識準確率 Recognition Accuracy	≥ 99%
警報輸入 Alarm Input	2
警報輸出 Alarm Output	1
開門按鈕 Exit button	2
門位 Door contact input	1
防拆 TAMPER	1
RS-485 通訊	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
維根 Wiegand	1 Wiegand(Hik 26bit,Hik 34bit)
USB	1
身份驗證 Authentication	
卡片類型 Card type	MIFARE M1 card
讀卡頻率 Card reading frequency	13.56 MHz
一般規格 General	
電源供應 Power supply	12 V/ 2 A (power adapter included)
工作溫度 Working temperature	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
工作濕度 Working humidity	0 to 90% (No condensing)
尺寸 Dimensions	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm
安裝方式 Installation	壁掛式 Wall mounting
重量 Weight	淨重 Net weight: 0.57 kg
支援以下語言 Language	English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Korean
支援平台 Platform	Hik-ProConnect and HikCentral Professional
防偽人臉識別 Face anti-spoofing	支援 Support
口罩模式 Mask mode	支援 Support