



Access control security system

www.jantek.com.tw

JED-670

室內用長方型鋁框全彩LED字幕機



劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

JED-670 室內用長方型鋁框全彩LED字幕機

產品特色

- 具一組RS232或RS485通訊介面
- 可顯示32個英數或16個中文字
- 每個顯示文字可選擇紅綠黃藍紫青白七種顏色
- 內建RTC可顯示日期時間
- 字幕機亮度可調整
- 具67種顯示特效
- 顯示停留時間可調

選項配備

- 可選擇TCP/IP通訊
- 透過軟體最多可下載512個節目

硬體規格

- 像數間距: 5 mm
- 像素密度: 40000點/米平方(m2)
- 視角: 水平:大於140度 垂直:大於120度
- 亮度: 大於5000 cd/米平方(m2)
- 模組分辨率: 128*32
- 像素組成: 1R1G1B
- LED規格: SMD3528
- 驅動方式: 1/8掃描
- 最佳視距: 5米~30米
- 字元大小: 英數 80*40 mm 中文 80*80 mm
- 顯示區域尺寸: 940*160 mm
- 外觀尺寸: 670*190*55 mm
- 工作環境: 室內使用
- 工作溫度: -20度~50度C
- 工作溼度: 25% ~ 90%
- 工作電壓: AC100V~AC240V