



數位混音功率放大器



A-3212DZ

A-3224DZ

A-3248DZ

A-3248D

<特徵>

低功耗數位D類放大器，6進(MIC x4，AUX x2) 3出(100V，REC，分區選擇)，符合一般BGM場所使用。

<規格>

型號		A-3212DZ	A-3224DZ	A-3248DZ	A-3248D
電源		AC 110V，50/60Hz			
放大器類型		D 級增幅，空氣冷卻式			
額定輸出		120W	240W	480W	
消耗功率		44W	62W	99W	
頻率響應		50～20,000Hz			
失真率		小於1% (1/3額定輸出、1 kHz時)			
輸入	MIC 1	-60dB(1mV)，600Ω，平衡式，可切換式 Phone jack / RJ45			
	MIC2、3	-60dB(1mV)，600Ω，平衡式，Phone jack			
	MIC4	-60dB(1mV)，600Ω，平衡式，可切換式 Phone jack to AUX1			
	AUX1	-20dB(100mV)，10kΩ，不平衡式，可切換式 RCA pin jack to MIC4			
	AUX 2	-20dB(100mV)，10kΩ，不平衡式，RCA pin jack			
輸出	喇叭輸出	83Ω(100V) / 4Ω	42Ω(100V) / 4Ω	21Ω(100V) / 4Ω	
	錄音輸出	0dB，600Ω，不平衡式，RCA pin jack			
	分區選擇	可拆卸式端子(2P) x5			無
幻象電源		DC +21V (MIC1)			
S/N 比		大於60dB			
音調調整		低音：±10dB at 100Hz 高音：±10dB at 10kHz			
靜音功能		MIC1：輸入時自動調降其他輸入電平0～-30dB(背板旋鈕)			
指示燈		電源、訊號、峰值、保護			
適用溫度		0～+40℃			
外觀		面板：ABS樹脂，黑色 機殼：表面處理鋼板，鍍黑			
尺寸		420 (W) x 100.9 (H) x 357 (D) mm			
重量		約 4.6 kg	約 4.9 kg	約 5 kg	約 5 kg