

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ■ ■ 歐規薄肉汽車花線

*導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: **PVC 材質**, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 PVC Insulation

*耐溫: **-40~105℃**

*多種顏色選擇 Any colors for customized



FLRY-B 歐規薄肉汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之歐規薄肉低壓絕緣花線，符合 ISO 6722 規範。

FLRY-B Low-tension wire with thin wall insulation, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

FLRY-B | ISO Thin Wall PVC Wire with Symmetric Conductor (Type B)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度		完成外徑	外被披覆 Material
			標準	最小	最大	
0.35 mm ²	0.20 mm / 12	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.4 mm	PVC
0.5 mm ²	0.20 mm / 16	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	PVC
0.75 mm ²	0.20 mm / 24	1.2 mm	0.3 mm	0.24 mm	1.9 mm	PVC
1.0 mm ²	0.20 mm / 32	1.3 mm	0.3 mm	0.24 mm	2.1 mm	PVC
1.5 mm ²	0.25 mm / 30	1.6 mm	0.3 mm	0.24 mm	2.4 mm	PVC
2.0 mm ²	0.30 mm / 30	1.9 mm	0.35 mm	0.28 mm	2.8 mm	PVC
2.5 mm ²	0.25 mm / 50	2.1 mm	0.35 mm	0.28 mm	3.0 mm	PVC
3.0 mm ²	0.31 mm / 45	2.4 mm	0.4 mm	0.32 mm	3.4 mm	PVC
4.0 mm ²	0.30 mm / 56	2.6 mm	0.4 mm	0.32 mm	3.7 mm	PVC
6.0 mm ²	0.30 mm / 84	3.2 mm	0.4 mm	0.32 mm	4.3 mm	PVC
16.0 mm ²	0.40 mm / 126	5.2 mm	0.65 mm	0.52 mm	7.2 mm	PVC