



弘軒科技有限公司 / GRANDTEK INSTRUMENTS CO., LTD.

地址：104 台北市中山區松江路 185 號 6 樓之 4 (605 室)

Rm. 605, 6F.-4, No.185, Songjiang Rd., Taipei (104), Taiwan (R.O.C.)

Tel: 886-2-2515-9446 Fax: 886-2-2500-6552

Website: <http://www.gti.tw> 統一編號: 80468528

DM 60- W 紅外線熱像儀



特色

- ◆ 384 x 288 非製冷探測器
- ◆ 全即時顯示
- ◆ 前端測溫，測溫精準
- ◆ 網路視頻數位存儲、傳輸
- ◆ 自動對焦
- ◆ 介面豐富，方便操作

應用

DM60-W 是一款 384×288 畫素非製冷焦平面線上式人體測溫紅外線熱像儀，該產品結構緊湊、體積小、重量輕、堅固耐用，具有靈敏度高、圖像清晰、測溫精確、控制靈敏等特點。





弘軒科技有限公司 / GRANDTEK INSTRUMENTS CO., LTD.

地址：104 台北市中山區松江路 185 號 6 樓之 4 (605 室)

Rm. 605, 6F.-4, No.185, Songjiang Rd., Taipei (104), Taiwan (R.O.C.)

Tel: 886-2-2515-9446 Fax: 886-2-2500-6552

Website: <http://www.gti.tw> 統一編號：80468528



項目		DM60-W
紅外探測器特性	探測器類型	非製冷型焦平面
	波長範圍	8 - 14 μ m
	解析度	384x288
	雜訊等效溫差 (NETD)	≤ 60 mk
紅外鏡頭特性	視場	24°x18 (根據現場環境可選)
	焦距	電動或固定
功能	測溫範圍	0°C ~ 60°C
	測溫穩定性	≤ 0.3 °C
	測溫精度	$\leq \pm 0.3$ °C
	報警回應時間	0.5s
	色標	11 條
	測溫校正	通過內置和外置黑體，全自動溫度校正
可見光攝像機	解析度	1920*1080
	成像器件	200 萬 1/1.8"CMOS 星光級超低照度攝像機
	功能	支援寬動態、強光抑制
	視場角	24°x18 (根據現場環境可選)
環境適應性	工作溫度	-20°C - +50°C
	存儲溫度	-40°C - +60°C
物理特性	輸入電壓	DC 12V
	功耗	≤ 15 W
	網路介面	1 路 RJ45
	主機重量	<5KG
	主機尺寸	345x189x154mm (主機)