

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：硝酸【Nitric acid】
其他名稱：—
建議用途及限制使用：肥料及爆炸用之硝酸銨之製造；有機合成(染料、醫藥、爆炸物、硝化纖維素、硝酸鹽)；冶金學；照相凹板術；鋼鐵蝕刻，礦石浮選；脲酯樹脂、橡膠化學品；核燃料再處理等。
輸入者名稱、地址及電話：廣泉國際貿易有限公司/新北市林口區湖北里後湖17-4號 TEL：(02) 2601-5353 FAX：(02) 2601-5252
緊急聯絡電話/傳真電話：TEL：(02) 2601-5353 FAX：(02) 2601-5252

二、危害辨識資料

化學品危害分類： 氧化性液體第1級、金屬腐蝕第1級、腐蝕/刺激皮膚物質第1級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第2級	
標示內容：	
圖式符號：腐蝕、圓圈上一團火焰、健康危害	
警 示 語：危險	
危害警告訊息：	  
可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑	
可能腐蝕金屬	
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷	
造成嚴重眼睛損傷	
長期暴露可能會可能傷害肺臟	
危害防範措施：	
置容器於通風良好的地方	
勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣	
若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療	
戴眼罩/護面罩	
其它危害： —	

三、成份辨識資料

純物質：

中英文名稱：硝酸【Nitric acid】
同義名稱：Hydrogen nitrate、Aqua fortis、Azotic acid
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：7697-37-2
危害成份(成份百分比)：50%~70% 水 50%~30%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
- 吸入：1. 施救前先確認自身的安全，宜採雙人小組救援。2. 移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。3. 若無呼吸立即施以人工呼吸；若心跳停止施行心肺復甦術。4. 非必要的話，勿讓患者移動。5. 肺損傷的症狀可能暴露48小時後才呈現。6. 立即就醫 - 皮膚接觸：1. 避免直接觸及此化學品，必要時戴防滲手套。2. 用流動水緩和沖洗患處20~30

安全資料表

分鐘以上，勿中斷。3. 在沖水中，脫除受污染的衣物和鞋子和皮製品。
4. 立即就醫。
• 眼睛接觸: 1. 立即撐開眼皮，以流動的溫水沖洗污染的眼睛20~30分鐘以上，勿中斷。
2. 小心勿讓沖洗過的水沾染另一眼部。3. 若仍有刺激感，反覆沖洗。
4. 立即就醫。
• 食 入: 1. 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。
2. 用水讓患者徹底漱口。3. 若發生嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險若，患者失去意識，將頭部轉至側邊。4. 不可催吐。
5. 給患者喝240~300毫升的水，喝後再給予牛奶。6. 反覆給水。7. 立即就醫
最重要症狀及危害效應：皮膚接觸或吞食有害、灼傷、腐蝕皮膚及食道。
對急救人員之防護：應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：1. 避免洗胃或引發嘔吐。2. 症狀可能延遲發生。

五、滅火措施

適用滅火劑：1. 針對週遭的火災選擇適當的滅火劑
滅火時可能遭遇之特殊危害：1. 濃硝酸為強氧化劑，本身雖不可燃，但其與還原劑或可燃性有機物反應所生成的熱，可能引燃或爆炸。
特殊滅火程序:1. 安全情況下將容器搬離火場。2. 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器，直到火完全撲滅。
消防人員之特殊防護設備:須配戴全身式化學防護衣、空氣呼吸器(必要時外加抗閃鋁質被覆外套)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 隔離危害區域，並限制非相關人員進入該區，直至外溢區完全清乾淨為止
2. 確定是由受過訓的人員負責清理之工作。3. 穿戴適當的個人防護裝備。
環境注意事項：1. 對該區域進行通風換氣。2. 避免或除去所有熱、火焰、火星和其他引火源。3. 外洩時氮氧化物之濃度可能達危險程度，考慮將下風區人員疏散。4. 通知政府職業安全衛生與環保相關單位
清理方法：1. 不要碰觸外洩物。2. 避免外洩物進入下水道、水溝或密閉空間。3. 移除外洩區中會燃燒的物質。4. 如可在安全狀況下，設法阻漏或減少溢漏。5. 用砂、泥土或不與外洩物起反應的吸收劑圍堵洩漏物勿使用鋸屑或其他可與硝酸反應的有機物。6. 少量洩漏:用不會和硝酸起反應的吸收劑吸收，已污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害，須置於加蓋並標示的適當容器中，用水沖洗溢漏區。7. 僅可由受過訓的人員負責中和外洩物，使碳酸氫鈉、碳酸鈉或硫酸鈣中和時，會產生大量的二氧化碳，必須充份通風。8. 大量溢漏時:聯絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法

處置：1. 避免將蒸氣或霧滴釋放至作業場所的空氣中。2. 操作區務必確定通風良好，儘可能採最少用量，並備有立即可用的緊急裝備。3. 稀釋或製備溶液時，應緩慢將酸加入水箱。4. 容器應加標示，不用時緊蓋。5. 空容器可能含殘渣，亦具危險性。

安全資料表

儲存: 1. 貯存陰涼、乾燥而通風良好地區，避免陽光直射，遠離熱源及不相容物。 2. 儲區使用抗蝕建材、照明及通風系統，勿用木材或其他有機或易燃的材料。 3. 採用合格的貯櫃，儲桶或玻璃儲存，容器以空氣密封，貼好標示並避免受損。 4. 張貼警告標誌，限量儲存，並避免不相關人員進入。 5. 儲存區應與一般作業分隔。 6. 定期檢查容器是否洩漏或損害。 7. 儲區內或附近應備立即可用的滅火劑。

八、暴露預防措施

工程參數: 1. 提供局部排氣或製程密閉的通風系統。 2. 排氣系統應用抗蝕材質並獨立。

控制參數:

八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
2ppm	4ppm	—	—

個人防護設備:

- **呼吸防護:** 1. 1. 25ppm以下: 一定流量型供氣式呼吸防護具、含防硝酸濾灌的動力型空氣淨化式或全面型化學濾灌式呼吸防護具、含防硝酸濾灌的防毒面罩、全面型自攜式或供氣式呼吸防護具。 2. 未知濃度: 正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 3. 逃生: 含防硝酸濾灌之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。
- **手部防護:** 1. 防滲手套。材質以 Responder 為佳
- **眼睛防護:** 防濺安全護目鏡。 2. 面罩。 3. 提供緊急眼睛清洗裝置或是快速淋浴裝置等。
- **皮膚及身體防護:** 1. 上述橡膠材質之防護衣、工作鞋。

衛生措施: 1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，須告知洗衣人員污染物之危害性。 2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。 3. 處理此物後，須徹底洗手。 4. 維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀: 黃色或透明有吸濕性液體	氣味: 辛辣、窒息味。
嗅覺閾值: 0.75-2.5ppm (偵測)	溶點: -41°C 70% 水溶液
PH值: 1 (0.1M)	沸點/沸點範圍: /
易燃性(固體、氣體): —	閃火點: 不燃
分解溫度: —	測試方法(開杯或閉杯):
自燃溫度: /	爆炸界 /
蒸氣壓: 5.5mmHg @ 20°C (70%)	蒸氣密2.17 (空氣=1)
密度: 1.41(70%) (水=1)	溶解度可溶於水
辛醇/水分配係數(log Kow) —	揮發速—

十、安定性及反應性

安定性: 正常情況下安定

特殊狀況下可能之危害反應:

1. 大部份的金屬、金屬氧化物及金屬粉末(如銻、鉍、鋁、錳、鎂、鈦): 可能造成劇烈或爆炸反應而生熱，也可能釋出氮氧化物。 2. 有機物(如酞、酮、醇、胺、醛、醚、碳氫化合物、硝基芳香族、烷): 可能造成劇烈或爆炸性反應或自燃。 3. 有機固體(如紙、衣服、木炭、鋸屑、各種硫化物、非金屬氮化物及碳化物): 會立即或遲發引起爆炸或劇烈反應或自燃。 4. 還原劑: 產生劇烈或爆炸性反應。

安全資料表

應避免之狀況：1. 避免光
應避免之物質： 大部份的金屬、金屬氧化物、金屬粉末(如銻、鉍、鋁、錳、鎂、鈦)、有機物(如酐、酮、醇、胺、醛、醚、碳氫化合物、硝基芳香族、烷)、有機固體(如紙、衣服、木炭、鋸屑、各種硫化物、非金屬氧化物及碳化物)、還原劑。
危害分解物： 氮氧化物

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛
症狀：刺激感、窒息感、呼吸困難。
急毒性： 皮膚：1. 稀溶液可能輕微的刺激感並皮膚染成黃綠色，沾染處可能變硬，但無損傷。2. 濃硝酸可造成嚴重的疼痛及灼傷，沾染處可能結痂，造成永損壞。若沾染範圍過大且未立即沖洗，可能致死 吸入：1. 蒸氣或霧滴可能引起窒息感、喉嚨灼熱或造成咳嗽胸痛及呼吸困難。上述症狀可能輕微或數小時後才出現。2. 某些嚴重的症狀可能無徵兆而在24小時內出現呼吸困難及皮膚(發紺)，進展迅速且可因支氣管肺炎或肺水腫而致死。 食入：1. 會造成嚴重的疼痛並腐蝕口、喉及胃，引起腹痛、噁心、嘔吐。2. 嚴重者數小時或數日、數周內可致死。3. 吸入肺中可能造成致命的肺損壞，其呼吸困難的症狀，可能遲發數小時。 眼睛：1. 蒸氣會使眼睛刺激流淚。2. 霧滴若暴露過久，會嚴重刺激及損傷眼睛。 3. 濃硝酸會立即嚴重損傷眼睛致失明，且可能無法復原。 LD50(測試動物，吸收途徑)：— LC50(測試動物，吸收途徑)：—
慢毒性或長期毒性： 1. 可能使肺組織或氣管水腫，造成慢性肺炎及氣管炎。2. 會破壞牙齒琺瑯質。21150mg/Kg(懷孕1-21天雌鼠，吞食)造成胚胎中毒。

十二、生態資料

生態毒性： LD50(魚類)：— EC50(水生無脊椎動物)：— 生物濃縮係數(BCF)：—
持久性及降解性： 1. 硝酸在水中會被硬質礦物(Ca、Mg)逐漸中和，硝酸根離子會持續存在一段較長時間，但最終也會成為植物的養份而消耗掉。
生物蓄積性：預期在體內不會蓄積
土壤中之流動性：當釋放至土壤中，會有大量的酸轉移滲入地下水層。
其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法： 1. 依現行法規處理。2. 依照倉儲條件貯存待處理的廢棄物。3. 可考慮衛生掩埋法處理。
--

十四、運送資料

聯合國編號：2031
聯合國運輸名稱：硝酸，發紅煙的除外，含硝酸不大於70%
運輸危害分類：8，5.1

安全資料表

包裝類別：Ⅱ	
海洋污染物(是/否)：否	
特殊運送方法及注意事項：—	
十五、法規資料	
適用法規：1. 職業安全衛生法 2. 危害性化學品標示及通識規則 3. 勞工作業場所容許暴露標準 4. 道路交通安全規則 5. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	
十六、其它資料	
參考文獻	1. CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，2005-3 2. RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol. 65，2005 3. HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol. 65，2005 4. ChemWatch資料庫，2005-1
製表單位	名稱：廣泉國際貿易有限公司
	地址/電話：新北市林口區湖北里後湖17-4號 02-2601-5353
製表人	職稱：— 姓名(簽章)：—
製表日期	110.08.02

上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料，而符號"/"代表此欄位該物質不適用。