

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- *類別: ■ ■ 歐規薄肉多芯雙層絕緣汽車花線
- *導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- *絕緣: PVC 材質, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 XLPE Insulation
- *披覆: PVC 材質, 符合 ROHS 規範 XLPE Insulation
- *耐溫: -40~105℃
- *多種顏色選擇 Any colors for customized



FLRYY 歐規薄肉多芯雙層絕緣汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之歐規薄肉多芯低壓雙層花線，符合 ISO 6722 規範。

FLRYY Low-tension wire with thin wall insulation with multi-core, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

FLRYY | ISO Thin Wall Twisted Multi-Core PVC Wire w/o Jacket

公稱截面積 C x mm ²	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度			外被層	完成外徑
			標準厚度	最小厚度	最大外徑	標準厚度	最大 MAX
TYPE A.							
2 x 0.35 mm ²	0.26 mm / 7	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.3 mm	0.5 mm	3.7 mm
2 x 0.50 mm ²	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	0.6 mm	4.6 mm
2 x 0.75 mm ²	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.30 mm	0.24 mm	1.9 mm	0.6 mm	4.9 mm
2 x 1.00 mm ²	0.26 mm / 19	1.3 mm	0.30 mm	0.24 mm	2.1 mm	0.6 mm	5.4 mm
TYPE B.							
2 x 0.50 mm ²	0.20 mm / 16	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	0.6 mm	4.6 mm
2 x 0.75 mm ²	0.20 mm / 24	1.2 mm	0.30 mm	0.24 mm	1.9 mm	0.5 mm	4.9 mm