

台灣製

AHS 美規半六角小頭拉帽

 索爾緊固五金



產品說明：

AHS 美規半六角小頭拉帽系列使用於英制尺寸的六角安裝孔。

半六角設計，搭配對應的六角孔組裝後可確保拉帽即使沒有組貼也不會打滑。組裝段為等厚度的外六內六設計，抗打滑力不如全六角拉帽，但組裝力低較適合使用旋拉式工具組裝，六角拉帽需使用在六角孔上才有強勁的防打滑性能。可使用直拉式或旋拉式工具組裝。

小頭拉帽可一定程度減輕因頭部浮出板面使被組裝物無法貼合板面的問題。但也因支撐面積小使其抵抗推入的性能較弱，不適用在只有單點組裝且同時必須承受較大推入或彎剪力的環境。

拉帽材質：中鋼線材，C1008/C1010 低碳鋼材質

表面處理：三價白鋅，符合歐盟 RoHS

熱處理：退火處理，消除鍛造過程殘留應力

AHS美規半六角小頭拉帽系列規格尺寸表(mm)

產品料號(碳鋼)	螺牙規格	板厚範圍	組裝孔徑(對邊)	頭部外徑(對邊)	頭部厚度	總長	身體外徑(對邊)
AHS2-M4-2.0	M4X0.7 ISO	0.5 ~ 2.0	6.45 ~ 6.55	7.1	0.5	10.5	6.35
AHS2-M5-3.0	M5X0.8 ISO	0.5 ~ 3.0	7.2 ~ 7.3	8.1	0.5	12.0	7.1
AHS2-M6-3.0	M6X1.0 ISO	0.5 ~ 3.0	9.6 ~ 9.7	10.5	0.5	14.5	9.5
AHS2-M8-3.0	M8X1.25 ISO	0.5 ~ 3.0	10.6 ~ 10.7	11.5	0.5	16.0	10.5

