

數位高清影像光電轉換器

CJ-HD801F



光 纖 特 性	
類型、參數、介面	單模、單纖、FC 介面
傳輸距離 Km	20Km
正向發射波長(nm)	1310nm
反向發射波長(nm)	-----
發射功率 dBm	-03 dBm ~ -06 dBm
接收靈敏度 dBm	< -24 dBm
光損耗 dBm/Km	0.5 dBm/Km
視 頻 特 性 與 參 數	
視頻數量、介面	1、2、4、8、16-CH BNC
視頻頻寬	5Hz-50MHz
視頻輸入/輸出阻抗	75Ω (非平衡)
視頻採樣	48MHz 高速採樣
音訊介面、數量	---
數據	---
環境溫度	-40 °C ~ +85 °C
相對濕度	0~95% (無冷凝結)
貯存溫度	-60°C ~ +100°C
電源功耗	10W (Input:DC5V 1A)
額定供電電壓	AC85-260V/50Hz/60Hz
防雷特性	IEC 61000-4-5 (Surge):12A, 8/20μs

- ◆ 8 路 BNC(5MP/4MP/1080P)
- ◆ 自動相容 PAL 、NTSC 、SECAM 視頻制式
- ◆ 帶 APC 電路，輸出光功率恒定，動態範圍大
- ◆ 使用過程中無需停機維護，可帶電熱插拔
- ◆ 電源和光纖鏈路、資料狀態指示的 LED 可監視系統的運行狀況
- ◆ 先進自我調整技術，使用時無需進行現場的電氣或光學調節
- ◆ 工業級設計，模組化設計使設備可靠靈活
- ◆ 視頻、音訊、資料採用三級防雷技術
- ◆ 支援解析度最高 5MP



數位監控系統
大樓共同天線
有線電視器材
直播衛星器材
線材、放大器

慶哲電子有限公司

<http://www.cjeco.com.tw>

E-mail:cjecolin@yahoo.com.tw

公司地址:83345 高雄市鳥松區水管路 170 巷 14 號

TEL:07-733-5778 732-1878 732-7378

FAX:07-733-6879

統一編號:89749649