

安全資料表

一、製造者或供應者資料：

製造者或供應者名稱：廣泉國際貿易有限公司
製造者或供應者地址：新北市林口區湖北里後湖17-4號
電話：02-2601-5353
傳真：02-2601-5252

二、危害辨識資料

標示內容：

易燃液體第 3 級；急毒性物質(吞食)第 5 級；急毒性物質(皮膚)第 5 級；急毒性物質(吸入)第 5 級；腐蝕／刺激皮膚物質第 3 級；嚴重損傷／刺激眼睛物質第 2A 級；生殖毒性物質第 2 級；特定標的器官系統毒性物質－單一暴露第 1 級；特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 2 級
象徵符號：健康危害、驚嘆號、火焰、 
警示語：危險
危害警告訊息：食入有害、吸入有害 造成皮膚及眼睛刺激 會對器官造成傷害 易燃液體 長期或重複暴露可能對器官造成傷害
危害防範措施：避免與眼睛、皮膚接觸
其它危害：-

三、成份辨識資料：

化學品中英文名稱：水性樹脂	
化學品名稱：壓克力樹脂(Polyacrylate) 異丙醇 Isopropyl alcohol	
CAS No：9003-01-4	67-63-0
既有化學物質登錄碼：EPEP4A00055236	
化學式：-[CH ₂ CH ₉ COOR ₀]- _n -	(CH ₃) ₂ CHOH
UN NO.：1263	

四、急救措施：

眼睛接觸：以清水沖洗 15 分以上後、送醫急救

皮膚接觸：以溫水沖洗接觸處、用中性肥皂清洗後用醫

吸入：立即將患者移到空氣清新處，再將鼻孔以清水清洗移送就醫

食入：大量清水清洗嘴巴、催吐；送醫院急救。

五、滅火措施

非相關人員撤離；滅火居於上風位置

滅火器具：請用乾式滅火器、二氧化碳、乾砂 滅火時，請關閉可燃性物質並以水冷卻週邊環境

六、洩漏處理

少量時：停止洩漏、外洩物上覆蓋吸收物；吸取放入容器，避免再度污染。

大量時：停止洩漏、小心清理外洩物；儘可能回收再利用；殘留物上覆蓋吸收物；吸取放入容器內，避免再度污染。

七、安全處置與儲存方法

1、儲存於乾燥且陰涼通風良好處並保持包裝之完整；若開啟後放置於密閉容器內。

2、為避免皮膚接觸及食入、吸入等事情發生取時，請戴護目鏡、手套、口罩等護具並保持通風良好。

八、暴露預防措施

需控制物質：ACCIH 400PPM(異丙醇)

呼吸之防護：採用NIOSH 核定之呼吸防護設施

通風設備：使用適當之機械通風設備、已確保低於TLV 之含量

個人防護設備

眼睛防護：化學防噴濺之眼罩或面具防護手套：橡膠手套

其它：橡膠質防護罩、安全鞋

九、物理、化學性質

外觀：淡黃色液體	密度：1.0 (20°C)
沸點：—	熔點：—
蒸氣壓：—	溶解度(15°C)：—

十、安定性、反應性

安定性：正常操作下為安定性極佳之物質

應避免之物質：— 應避免之狀況：高溫

引爆點：— 閃火點：32.2°C(異丙醇 Isopropyl alcohol)

十一、毒性資料：

急毒性：經口腔(人體) LDLo（最低致命劑量） 3570 mg/kg 經口腔(鼠) LD50（致命劑量的 50%會引起死亡） 5045mg/kg 經皮膚(兔) LD50（致命劑量的 50%會引起死亡） 12800mg/kg 經吸入(鼠) LD50（致命劑量的 50%會引起死亡） 72600 mg/kg
慢毒性、長期毒性：－
致敏感性： 皮膚：(兔) 500mg 塗抹 中度反應 眼睛：(兔) 10mg 發炎
遺傳基因突變：(鼠)吸入 細胞分析 1030ug/m ³ /16w ⁻¹ 致癌性：IARC 第三級 生殖性：(鼠)經口 LDLo（最低致命劑量） 32400 mg/kg

十二、生態資料：

環境流佈：－

十三、廢棄處置方法：

包裝容器：依規定處理
廢棄物：依法處理

十四、運送資料：

聯合國危險物質編號：1263
聯合國系統分類：3.3（可燃性物質）
無特別運送規定

十五、法規資料

- 1.職業安全衛生設施規則
- 2.為害性化學品標示及通識規則
- 3.勞工作業場所容許暴露標準

十六、其他資料：

製表單位名稱：廣泉國際貿易有限公司
地址/電話：新北市林口區湖北里後湖17-4號 / TEL：（02）2601－5353
參考文獻：日本化學產業株式會社SDS