



Access control security system

www.jantek.com.tw

JFR-650 / JFR-650T 人臉辨識機

JFR-650 (無測溫)



JFR-650T (有測溫)



台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值



jerry@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

JFR-650 人臉辨識機

產品簡介

- ◆ 人臉識辨識比對一體機是一款人臉比對終端類產品，
- ◆ 提供人臉抓拍和比對等基礎功能，搭配其他相應的軟硬體，
- ◆ 可用在樓宇門禁、公司考勤、社區出入控制等場景
- ◆ 提供人臉抓拍和比對等基礎功能，搭配其他相應的軟硬體，
- ◆ 可用在樓宇門禁、公司考勤、社區出入控制等場景

產品主要功能

- ◆ 人臉、掌紋容量：5000 組
- ◆ 歷史記錄：100 萬筆
- ◆ 驗證方式：卡片，卡片+密碼，掌紋，掌紋+密碼，工號，工號+密碼，人臉辨識 1:N
- ◆ 人臉辨識時間：小於 500ms
- ◆ 智慧功能：紅外光活體模擬檢測
- ◆ 距離:純動態人臉識別距離：50 cm-220 cm
- ◆ 開啟紅外活體檢測距離：50 cm-130 cm
- ◆ 戴口罩提醒：有(可設定)
- ◆ 真人語音提示功能

硬體介面輸出

- ◆ 磁簧接點：1 組
- ◆ 繼電器輸出：1 組
- ◆ 開門開關：1 組
- ◆ Wiegand：1 組 WG26/34/42 輸出 (可做讀頭外接至控制器使用)

硬體規格:

- ◆ 外殼材質：鋁合金、塑膠模具
- ◆ 操作系統：LINUX 智慧作業系統
- ◆ 人像鏡頭：130 萬高清彩色鏡頭*2
- ◆ 補光燈：LED 高亮補光燈 (根據環境光線自動控制)，雙紅外高功率補光燈
- ◆ 顯示幕：4.3 吋電容觸控螢幕
- ◆ 鍵盤：螢幕觸控虛擬鍵盤
- ◆ 感應: Mifare(UID)
- ◆ 通訊介面：TCP/IP
- ◆ FRR(拒識率)：<= 0.01% ； FAR(誤識率)：<= 0.001%
- ◆ 外觀尺寸：190(L)×90(W)×26(H)mm
- ◆ 工作電壓：DC12V±10%
- ◆ 供電要求：DC 12V，2A
- ◆ 工作溫度：- 20 °C ~ 50 °C
- ◆ 工作濕度：10% ~ 85%