



Access control security system

www.jantek.com.tw

JFT-550

訪客測溫登錄系統



台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

JTT-550 訪客測溫登錄系統

產品特色

- 檢測者可使用感應卡(員工卡)、健保IC卡(選配) 或 身分證讀條碼(選配)，再配合測溫紀錄體溫歷史紀錄
- 可依使用環境設定體溫過高數值，可設定0.0 度~99.9 度範圍，體溫過高會有警示音(或選配語言警示)且卡機不會送開門訊號
- 具RS-232、RS-485 或TCP/IP 介面(選配)可與後端軟體結合，可查詢每位檢測體溫
- 可使用IC健保卡結合測溫使用並記錄(選配)
- 可使用身分證條碼結合測溫使用並記錄(選配)



※測溫模組可搭配其它讀卡機或生物識別卡機...等。

硬體規格

- 外觀尺寸：350*250*80mm
- 電源需求：DC12V/1A
- 語音模組：選配
- IV健保卡插卡讀頭：選配
- QR code條碼讀取器：選配

測溫參數

- 測溫方式點陣式測溫,分辨率 32*32
- 使用多點採樣測溫
- 測溫速度 0.5~0.8 秒
- 最大檢測視角 8 度
- 測溫誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 最大測溫距離 0~80CM
- 最佳測溫距離 2-60CM
- 可測量溫度範圍 $-10^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$
- 最佳工作環境溫度 10°C 以上
- 具一組 RS485 接口輸出測量溫度數據

