

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- *類別:  美規厚肉汽車花線
- *導體: 符合 ASTM B3 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- *絕緣: PVC 材質, 符合 SAE J1128 及 ROHS 規範 PVC Insulation
- *耐溫: -40~85℃
- *多種顏色選擇 Any colors for customized



HDT 美規厚肉汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之美規薄肉低壓絕緣花線。

HDT Low-tension PVC wire with thick wall, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. SAE J1128 compliant.

HDT | (SAE Heavy Duty PVC Wire)

美規公稱 AWG	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
				標準	最大	
20 AWG	0.32 mm / 7	1.0 mm	0.91 mm	2.8	3.1	PVC
20 AWG	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.91 mm	2.8	3.1	PVC
18 AWG	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.94 mm	3.0	3.4	PVC
16 AWG	0.29 mm / 19	1.5 mm	1.02 mm	3.5	3.7	PVC
14 AWG	0.36 mm / 19	1.8 mm	1.04 mm	3.9	4.2	PVC
12 AWG	0.45 mm / 19	2.3 mm	1.17 mm	4.6	5.1	PVC
10 AWG	0.58 mm / 19	3.0 mm	1.17 mm	5.3	5.7	PVC
8 AWG	0.45 mm / 50	3.7 mm	1.4 mm	6.5	7.0	PVC

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-8989

 +886-3-329-7811

 tayui@ms24.hinet.net

 benson@tayui.com.tw

 www.tayui.com.tw