

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ■ ■ 歐規薄肉耐熱汽車花線

*導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: PVC 材質, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 PVC Insulation

*耐溫: -40~125℃

*多種顏色選擇 Any colors for customized



FLRYW-B 歐規薄肉耐熱汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之歐規薄肉低壓絕緣花線，符合 ISO 6722 規範。

FLRYW-B Heat-resistant low tension wire with thin wall insulation, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

FLRYW-B | ISO Thin Wall Heat-Resistant PVC Wire with Asymmetric Conductor (Type B)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度		完成外徑	外被披覆 Material
			標準	最小	最大	
0.35 mm ²	0.20 mm / 12	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.4 mm	PVC
0.50 mm ²	0.20 mm / 16	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	PVC
0.75 mm ²	0.20 mm / 24	1.2 mm	0.3 mm	0.24 mm	1.9 mm	PVC
1.0 mm ²	0.20 mm / 32	1.3 mm	0.3 mm	0.24 mm	2.1 mm	PVC
1.5 mm ²	0.25 mm / 30	1.6 mm	0.3 mm	0.24 mm	2.4 mm	PVC
2.0 mm ²	0.30 mm / 30	1.9 mm	0.35 mm	0.28 mm	2.8 mm	PVC
2.5 mm ²	0.25 mm / 50	2.1 mm	0.35 mm	0.28 mm	3.0 mm	PVC
3.0 mm ²	0.31 mm / 45	2.4 mm	0.4 mm	0.32 mm	3.4 mm	PVC
4.0 mm ²	0.30 mm / 56	2.6 mm	0.4 mm	0.32 mm	3.7 mm	PVC
6.0 mm ²	0.30 mm / 84	3.2 mm	0.4 mm	0.32 mm	4.3 mm	PVC

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw