

FLR13Y-A | 歐規薄肉耐熱汽車花線 ISO Thin Wall TPE-E Wire (Type A)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- *類別: ■ ■ 歐規薄肉汽車花線
- *導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- *絕緣: TPE-E 材質, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 TPE-E Insulation
- *耐溫: -40~150℃
- *多種顏色選擇 Any colors for customized



FLR13Y-A 歐規薄肉耐熱汽車花線，適用於汽車、機車及運送工具之歐規薄肉耐熱低壓絕緣花線，符合 ISO 6722 規範

FLR13Y-A is low-tension, heat resistant wire with thin wall insulation, suitable for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

FLR13Y-A | ISO Thin Wall TPE-E Wire (Type A)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度		完成外徑	外被披覆 Material
			標準	最小	標準	
0.35 mm ²	0.16 mm / 190	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.4 mm	TPE-E
0.35 mm ²	0.26 mm / 70	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.3 mm	TPE-E
0.50 mm ²	0.32 mm / 7	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	TPE-E
0.50 mm ²	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.6 mm	TPE-E
0.75 mm ²	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.30 mm	0.24 mm	1.9 mm	TPE-E
1.0 mm ²	0.26 mm / 19	1.3 mm	0.30 mm	0.24 mm	2.1 mm	TPE-E
1.5 mm ²	0.32 mm / 19	1.7 mm	0.30 mm	0.24 mm	2.4 mm	TPE-E
2.0 mm ²	0.36 mm / 19	2.0 mm	0.35 mm	0.28 mm	2.8 mm	TPE-E
2.5 mm ²	0.41 mm / 19	2.1 mm	0.35 mm	0.28 mm	3.0 mm	TPE-E
10 mm ²	0.29 mm / 144	4.0 mm	0.60 mm	0.48 mm	6.0 mm	TPE-E

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw