



Access control security system

www.jantek.com.tw

JFT-770 臉型測溫辨識機

(語音提示功能)



- ✓ 辨識速度快
- ✓ 智能語音提示
- ✓ 支援多國語言及語音

體溫正常 開門

體溫異常 禁止通行



台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

產品特色

- 活體檢測，辨識速度快，防止照片攻擊。
- 辨識度高：人臉1:1辨識率 $\geq 99.9\%$ ，人臉1:N辨識率 $\geq 99.9\%$
- 自動感應：紅外感應自動開啟進行人臉動態識別。
- 支援人臉識別白名單通行、黑名單預警、人過留影等功能。
- 支持識別人員是否佩戴口罩，實現定向人性化語音提示，加強防範意識。
- 支援紅外線體溫檢測模組，實現非接觸式測量人體體溫，降低感染風險。
- 支援體溫異常語音報警，並阻斷通行。
- 支援後台PC系統集中管理體溫、訪客、白名單等通行記錄，資料即時可追溯。
- 自助人臉採集和批量導入名單，名單管理更加省力省時。
- 自訂語音，實現個性化語音播報。
- 高達100,000筆歷史紀錄資料(循環寫入)。
- 支援管理端的遠端升級和USB升級。
- 具RTC電池可充電，量大待機時間24個月。
- 識別速度:200~300ms (3萬人臉庫以內) 測溫200~300ms
- 溫度模組:非接觸式熱成像。
- 測溫誤差: $\pm 0.2^{\circ}\text{C} \sim 0.4^{\circ}\text{C}$ 。
- 測溫距離: ≤ 0.5 米。

硬體規格

- | | |
|--|--------------------------|
| · 電源輸入：DC12V 2A，DC005網路母接頭2.1*5.5。 | · 外殼材料：鋁合金材質。 |
| · USB介面：1組 USB2.0 支援管理端的遠端升級和USB升級 | · 面板:2~4N/cm 高強度鋼化玻璃。 |
| · 維根輸出1組。 | · 防水等級：IP54。 |
| · 繼電器輸出1組。 | · 顯示幕：電容式觸控螢幕。 |
| · 網線介面：支援100M/1000M RJ45介面。 | · 安裝場景：壁掛安裝。 |
| · WIFI支持802.11 B/G/N (選項)。 | · 工作溫度：25°C~+70°C。 |
| · 音訊3W立體聲喇叭。 | · 工作溫度： $\leq 70\%$ 。 |
| · 整機(L:138mm*W:248mm*H:220mm)(固定座H:200mm)。 | |
| · CPU：Cortex-A53 八核1.4GHz | · 作業系統：Android |
| · 記憶體：1GB DDR3 800MHz | · 人臉容量：10萬張 |
| · 儲存記憶體：eMMC 8GB | · 離線記錄：含照片10萬筆 |
| · 顯示幕：8寸觸控LCD 800*1280 | · 識別距離：0.5~3m (人臉識別) |
| · LED燈：3路LED燈控介面(紅-警示、綠-通過、白-辨識中) | · 活體識別：支持紅外線感應 |
| · 可見光鏡頭：200萬像素 | · 支援多國語言及語音(國語.台語.粵語.英語) |
| · 紅外線鏡頭：200萬像素 | |