

TF 系列

規格說明

型號		TF5	TF3	TF1
推桿配置		32 + 1 (Master)	24 + 1 (Master)	16 + 1 (Master)
混音功能	輸入頻率	48 (40 單聲道, 立體聲 2+2 回路)		40 (32 單聲道, 立體聲 2+2 回路)
	主匯流排	立體聲+sub		
	輔助匯流排	20 (8 單聲道 + 6 立體聲道)		
	群組	8 DCA Groups		
I/O 連接器	輸入	32 麥克風/線性 (XLR/ TRS 組合) +2 立體聲線路 (RCA 針)	24 麥克風/線性 (XLR/ TRS 組合) +2 立體聲線路 (RCA 針)	16 麥克風/線性 (XLR/ TRS 組合) +2 立體聲線路 (RCA 針)
	輸出	16 (XLR)		
	擴充槽	1		
訊號處理器		8 Effects + 10 GEQ		
錄音	透過 windows/Mac	USB: 34x34 USB Audio interface		
	透過 USB 儲存裝置	2-Track		
取樣頻率	內部時鐘	48KHz		
訊號延遲		Less than 2.6ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48kHz		
推桿		100mm motorized, Resolution=10-bit, +10dB to -138dB, -∞dB all faders		
頻率響應		+0.5, -1.5dB 20Hz – 20kHz, refer to +4dBu output @ 1kHz, INPUT to COMNI OUT		
總諧波失真		Less than 0.05% 20Hz – 20kHz @ +4dBu into 600		
哼音與噪訊		-128dBu typ, Equivalent input Noise, input Gain=Max. -85dBu, Residual output noise, ST master off		
動態範圍		110dB Typ, DA Converter, 107		
串音 @1 kHz		-100 dB, adjacent INPUT/OMNI OUT channels, input Gain=Min.		
尺寸(WxHxD)		866mm x 225mm x 599mm (34.1in x 8.9in x 23.6in)	716mm x 225mm x 599mm (28.2in x 8.9in x 23.6in)	510mm x 225mm x 599mm (20.1in x 8.9in x 23.6in)
淨重		20.0kg(44.1lb)	17.0kg(37.5lb)	13.5kg(29.8lb)
電源需求(瓦特)		120W	110W	100W
電源需求(伏特與赫茲)		100-240V 50/60Hz		
溫度範圍		操作溫度範圍: 0-40°C 儲存溫度範圍: -20-60°C		
標準配件		快速指南、電源線、CUBASE AI 下載資訊		
選用配件		機架固定組 RK5014(TFI 適用)、擴充卡、腳踏開關(FC5)		

經銷商:



台灣山葉音樂股份有限公司