

廢家電冷媒回收機 --冷氣線專用--



設計規格

型號	CH-2238BVS-CD 二段多元型冷媒回收機
輸入馬力	8.5HP、3Φ x220V/380V x 50/60HZ
冷凍油分離槽	二段式液氣分離，分油效果佳。
溫控模組	電子式溫控器，配合 IC 模組板控制精確。
初段壓縮機	電子 IC 控制、平衡緩衝啟動設計及噴射冷卻控制。
輔助壓縮機	全密式壓縮機，改善排氣冷卻效果。
排氣槽	手動、自動排氣設計，有效降低冷媒排放量。
回收真空度	真空度在 $-758^{\text{mm}}/\text{m Hg}$ 以下，殘油回收量高。
外型尺寸重量	• $133^{\text{L}} \times 97^{\text{W}} \times 107^{\text{H}}$ CM(m/m) • 380(kg)

產品特點

1. 高真空度設計，廢油回收量高。
2. 二段多元型設計，適用 3 支回收鉗回收冷媒。
3. 獨特低壓液氣態分離設計，二段油氣分離設計，回收冷媒速度最快。
4. 輔助冷卻系統，有效改善排氣損失及延長主機使用壽命。
5. 增設冷凍機油加壓排放功能。
6. 高壓異常、高溫異常、自動停機警示功能。
7. 控制電路 IC 模組化，初段壓縮機馬達、平衡緩衝啟動、噴射冷卻控制。
8. 設計易拆式入口過濾器，及出口淨化冷媒高壓玻璃視窗。