

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ☒ 壓縮導體超薄肉汽車花線

*導體: 符合 ISO 6722 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 ISO 6722 & ROHS 規範

*耐溫: -40~105°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之壓縮導體超薄肉汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

CIVUS ISO GENERAL (COMPRESSED CONDUCTOR & ULTRA THIN)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑	外被披覆 Material
			最大 mm	
0.13 mm ²	0.16 mm / 7	0.20 mm	0.95 mm	PVC
0.22 mm ²	0.20 mm / 7	0.20 mm	1.05 mm	PVC
0.35 mm ²	0.26 mm / 7	0.20 mm	1.20 mm	PVC
0.50 mm ²	0.32 mm / 7	0.20 mm	1.40 mm	PVC
0.75 mm ²	0.23 mm / 19	0.20 mm	1.60 mm	PVC
1.00 mm ²	0.26 mm / 19	0.20 mm	1.75 mm	PVC
1.25 mm ²	0.29 mm / 19	0.20 mm	2.00 mm	PVC

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-8989

 +886-3-329-7811

 tayui@ms24.hinet.net

 benson@tayui.com.tw

 www.tayui.com.tw