



Access control security system

www.jantek.com.tw

JST-012

E-TAG+車牌 四車道控制主機



- ☑ 可同時控制四個車道
- ☑ 可自動登錄E-TAG
- ☑ 可遠端線上更新程式

👤 劉雲龍 (分機106)

☎ 0932 315 651

✉ jerry@jantek.com.tw

👤 葉俊廷 (分機104)

☎ 0921 643 801

✉ dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 具12組RS232或RS485通訊介面
- 具一組背光中文顯示幕及一組4x4鍵盤
- 具一組蜂鳴器和一個重啟按鈕
- 具18組DI輸入及18組繼電器輸出
- 電腦連線方式可選RS232或RS485或TCP/IP(選項)
- 可同時控制四個車道
- 可同時控制四組RS485介面的車牌辨識攝影機及四組UHF遠距離E-TAG讀頭
- 每個車道每日提供三組自動模式時段可設定(可設定成開門或開放或管制模式)
- 每個車道提供一組開門輸入接點及一組車輛感應線圈或紅外線輸入接點
- 每個車道提供一組開門繼電器,一組辨識成功綠燈繼電器,一組辨識失敗紅燈繼電器
- 具偵測車道車停過久(時間可設)觸發警報繼電器及字幕機提示
- 每個車道可安裝一組字幕機顯示訊息
- 每個字幕機可編輯設定顯示訊息包括 待機訊息 公告訊息 個人訊息(99個)
- 車牌辨識容量16380及E-TAG辨識容量16380
- 具65520筆進出歷史資料(4個車道)
- 車道若同時安裝車牌及E-TAG辨識時可配合軟體自動登錄E-TAG號碼
- 具一組ICP及ISP方便更新程式
- 透過TCP/IP可遠端線上更新程式

硬體規格

- 尺寸: 290(L) x 240(W) x 60(H)mm
- 電源: 75W交換式電源供應器
INPUT: 100-240VAC,
OUTPUT: +12VDC · 具UL、CB、CCC 安規認證
- 繼電器接點: 0.5A 125VAC 或 1A 30VDC
- LCM: 中文二行18字(背光)
- 鍵盤: 4x4 16鍵
- 工作環境: 濕度 0 ~ 90% RH 溫度 -5 ~ 50°C

▼ JST-012

290(L)×240(W)×60(H)mm

