

IVSSH | 耐熱極薄肉汽車花線 ISO GENERAL (HEAT-RESIST)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  日規耐熱超薄肉汽車花線

*導體: 符合 ISO 6722 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 ISO 6722 & ROHS Insulation 規範

*耐溫: -40~100°C (Class B.)

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之耐熱極薄肉汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

IVSSH ISO GENERAL (HEAT-RESIST)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度		完成外徑 Overall Diameter	外被披覆 Material
		標準厚度	最小厚度		
0.3f	0.16 mm / 19	0.25 mm	0.20 mm	1.40 mm	PVC
0.5f	0.19 mm / 19	0.28 mm	0.22 mm	1.60 mm	PVC
0.75f	0.23 mm / 19	0.30 mm	0.24 mm	1.90 mm	PVC

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd



+886-3-329-8989



+886-3-329-7811



tayui@ms24.hinet.net



benson@tayui.com.tw



www.tayui.com.tw