

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  日規超薄肉耐熱 XLPE 汽車花線

*導體:符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣:符合 JASO D 611 XLPE insulation

*耐溫: 120°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規超薄肉耐熱 XLPE 汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

AESSX JASO GENERAL (HEAT-RESIST&XLPE)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material	容許電流值 Current
			標準	最大		
0.3 mm ²	0.26 mm / 7	0.3 mm	1.4	1.5	XLPE	9A
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.3 mm	1.6	1.7	XLPE	12A
0.85 mm ²	0.24 mm / 19	0.3 mm	1.8	1.9	XLPE	15A
1.25 mm ²	0.29 mm / 19	0.3 mm	2.1	2.2	XLPE	21A
0.3f	0.16 mm / 19	0.3 mm	1.4	1.5	XLPE	8A
0.5f	0.19 mm / 19	0.3 mm	1.6	1.7	XLPE	10A
0.75f	0.23 mm / 19	0.3 mm	1.8	1.9	XLPE	13A
1.25f	0.29 mm / 19	0.3 mm	2.1	2.2	XLPE	18A
2.0f	0.26 mm / 37	0.4 mm	2.6	2.7	XLPE	24A

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-8989

 +886-3-329-7811

 tayui@ms24.hinet.net

 benson@tayui.com.tw

 www.tayui.com.tw