

AV | 日規一般汽車花線 JIS GENERAL TYPE

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  日規一般汽車花線

*導體:符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣:符合 JIS C 3406 聚氯乙烯 PVC insulation

*耐溫: 80°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規低壓絕緣花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JIS C 3406 compliant.

AV JIS GENERAL PURPOSE - BASIC TYPE

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material	容許電流值 Current
			標準	最大		
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.60 mm	2.2	2.4	PVC	12A
0.85 mm ²	0.26 mm / 16	0.60 mm	2.4	2.6	PVC	16A
1.25 mm ²	0.32 mm / 16	0.60 mm	2.7	2.9	PVC	21A
2.0 mm ²	0.32 mm / 26	0.60 mm	3.1	3.4	PVC	28A
3.0 mm ²	0.32 mm / 41	0.70 mm	3.8	4.1	PVC	38A
5.0 mm ²	0.32 mm / 65	0.80 mm	4.6	4.9	PVC	51A
8.0 mm ²	0.45 mm / 50	0.90 mm	5.5	5.8	PVC	66A
15 mm ²	0.45 mm / 84	1.10 mm	7.0	7.4	PVC	92A
20 mm ²	0.80 mm / 41	1.10 mm	8.2	8.8	PVC	121A
30 mm ²	0.80 mm / 70	1.40 mm	10.8	11.5	PVC	168A
0.5f	0.18 mm / 20	0.60 mm	2.2	2.4	PVC	12A
0.75f	0.18 mm / 30	0.60 mm	2.4	2.6	PVC	15A
1.25f	0.18 mm / 50	0.60 mm	2.7	2.9	PVC	21A

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw