

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  美規超薄肉汽車花線

*導體: 符合 ASTM B3 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 低煙無鹵 XL-PE 材質, 符合 SAE J1678 及 ROHS 規範 XLPE Insulation

*耐溫: -40~125℃

*多種顏色選擇 Any colors for customized



UTB 美規超薄肉汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之美規薄肉低壓絕緣花線。

UTB Low-tension wire with ultra thin wall, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. SAE J1678 compliant.

HDT | (SAE Heavy Duty PVC Wire)

美規公稱	導體結構	絞合外徑	絕緣厚度	完成外徑 mm	外被披覆
AWG	mm X no.	Overall Diameter	Thickness	標準	Material
24 AWG	0.20 mm / 7	0.6 mm	0.20 mm	1.00 mm ± 0.05	XLPE
22 AWG	0.26 mm / 7	0.8 mm	0.20 mm	1.25 mm ± 0.05	XLPE
20 AWG	0.32 mm / 7	1.0 mm	0.20 mm	1.45 mm ± 0.05	XLPE
20 AWG	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.20 mm	1.45 mm ± 0.05	XLPE
18 AWG	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.20 mm	1.70 mm ± 0.05	XLPE
16 AWG	0.29 mm / 19	1.5 mm	0.20 mm	2.00 mm ± 0.05	XLPE
14 AWG	0.36 mm / 19	1.8 mm	0.20 mm	2.30 mm ± 0.05	XLPE
12 AWG	0.45 mm / 19	2.3 mm	0.20 mm	2.90 mm ± 0.05	XLPE

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-8989

 +886-3-329-7811

 tayui@ms24.hinet.net

 benson@tayui.com.tw

 www.tayui.com.tw