

品名: Flex 超純水系統

品牌：英國 ELGA

特點說明

- 內建整合7公升動態殺菌循環純水儲槽
- 耗材具晶片自動辨識系統
- USB port友善介面永久儲存
- 雙波長整合式UV模組
- 純水製水速度>10公升/小時
- 立體延伸鵝頸握把可調高度取水握架，符合多角度及各種操作需求
- 185及254nm波長光氧化紫外燈組，有效降低TOC及微生物。



規格型號	flex 1	flex 2	flex 3	flex 4
每日用量	>10 公升	>10 公升	>10 公升	>10 公升
有機物（總有機碳）濃度檢測及顯示	無	有 / 監測範圍1-99 ppb	有 / 監測範圍1-99 ppb	有 / 監測範圍1-99 ppb
最大產水流速	達每分鐘2公升	達每分鐘2公升	達每分鐘2公升	達每分鐘2公升
產水電阻率 (resistivity)	18.2 MΩ.cm	18.2 MΩ.cm	18.2 MΩ.cm	18.2 MΩ.cm
總有機碳濃度 (TOC)	視進水條件	<5ppb	<5ppb	<5ppb
內建純水儲槽	無	無	純水儲槽	純水儲槽
微生物（連接 Biofilter）	<1 CFU/10ml	<1 CFU/10ml	<1 CFU/10ml	<1 CFU/10ml
內毒素（連接 Biofilter）	<0.001 EU/ml	<0.001 EU/ml	<0.001 EU/ml	<0.001 EU/ml
RNase（連接 Biofilter）	<20 pg/ml	<20 pg/ml	<20 pg/ml	<20 pg/ml
DNase（連接 Biofilter）	<0.002 ng/ml	<0.002 ng/ml	<0.002 ng/ml	<0.002 ng/ml
尺寸	236x374x700~1020 mm			
重量	10 公斤	10 公斤	23 公斤	23 公斤
電源	100～240 VAC 50～60 Hz			
最大消耗功率	120 VA	120 VA	100 VA	100 VA