

MAP® UL1533.

半硬質 PVC 隔離線

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*導體為絞線或單條鍍錫銅 Tinned stranded or solid copper conductor

*半硬質聚氯乙烯絕緣 semi-rigid PVC insulation

*額定溫度 80°C Rated temperature 80°C

*額定電壓 300 伏特或 600 伏特 Rated voltage:300V or 600V

*符合 UL VW-1&CSA FT1 燃燒測試 Available UL &CSA flame test





適用於一般電器、低負載之電器用品等。

Suitable for general electrical equipment, low-loading electrical appliances..

UL1533 - 80°C 600V

STYLE	MODEL	芯線數	導體結構	絕緣厚度	纏繞厚度	披覆厚度	完成外徑
	AWG	NUMBERS	NO.X MM	INS THK	SPI THK	JACK THK	OVERALL DIA
UL1533	30AWG	1C	7/0.102	0.25 mm	26/0.102	0.35 mm	1.7 mm ± 0.1
UL1533	28AWG	1C	7/0.127	0.25 mm	29/0.102	0.35 mm	1.8 mm ± 0.1
UL1533	26AWG	1C	7/0.160	0.25 mm	32/0.102	0.35 mm	2.0 mm ± 0.1
UL1533	24AWG	1C	7/0.203	0.25 mm	35/0.102	0.40 mm	2.2 mm ± 0.1
UL1533	22AWG	1C	17/0.16	0.25 mm	41/0.102	0.40 mm	2.4 mm ± 0.1
UL1533	18AWG	1C	16/0.255	0.25 mm	42/0.102	0.40 mm	2.8 mm ± 0.1
UL1533	16AWG	1C	26/0.255	0.25 mm	49/0.102	0.45 mm	3.2 mm ± 0.1

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw