

TXL | 美規薄肉 XLPE 照射汽車花線 (SAE Thin Wall XLPE Wire)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- *類別:  美規薄肉 XLPE 照射汽車花線
- *導體: 符合 ASTM B3 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- *絕緣: **XLPE 材質**, 符合 SAE J1128 及 ROHS 規範 XLPE Insulation
- *耐溫: **-40~125℃**
- *多種顏色選擇 Any colors for customized



TXL 美規薄肉 XLPE 照射汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之美規耐熱厚肉低壓 XLPE 絕緣花線。

TXL Heat-resistant low-tension XLPE wire with thin wall, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. SAE J1125 compliant.

SXL | (SAE Thin Wall XLPE Wire)

美規公稱 AWG	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度		完成外徑		外被披覆 Material
			標準	最大	標準	最大	
24 AWG	0.20 mm / 7	0.6 mm	0.40 mm	0.28 mm	1.4 mm	1.5 mm	XLPE
22 AWG	0.26 mm / 7	0.8 mm	0.40 mm	0.28 mm	1.6 mm	1.7 mm	XLPE
20 AWG	0.32 mm / 7	1.0 mm	0.40 mm	0.28 mm	1.8 mm	1.9 mm	XLPE
20 AWG	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.40 mm	0.28 mm	1.8 mm	1.9 mm	XLPE
18 AWG	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.40 mm	0.28 mm	2.0 mm	2.2 mm	XLPE
16 AWG	0.29 mm / 19	1.5 mm	0.40 mm	0.28 mm	2.3 mm	2.4 mm	XLPE
14 AWG	0.36 mm / 19	1.8 mm	0.40 mm	0.28 mm	2.6 mm	2.7 mm	XLPE
12 AWG	0.45 mm / 19	2.3 mm	0.46 mm	0.32 mm	3.2 mm	3.3 mm	XLPE
10 AWG	0.58 mm / 19	3.0 mm	0.50 mm	0.35 mm	3.9 mm	4.0 mm	XLPE
8 AWG	0.45 mm / 50	3.7 mm	0.55 mm	0.39 mm	4.8 mm	4.9 mm	XLPE

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw