

**BANNER**

**超聲波)))傳感器**



Ultrasonic  
Sensors





## QT50U Series

### Long-Range Ultrasonic Sensors

#### 長工作距離超聲波傳感器

- 小型超聲波傳感器, 超聲波盲區200mm.
- 採用外覆特氟龍防護層, 提供耐化學腐蝕的型號.
- 使用狹窄的感測光束在狹窄的區域內偵測遠距離目標物, 例如儲存槽, 而不會受到桶槽壁的繞射干擾.
- 透過按鍵教導和遠端教導程式設定簡化了設定, 增加了安全性以及便利性.



#### QT50U, 10-30 V DC

Models	Range	Connection	Output
QT50ULB	200 mm to 8 m	2 m	Selectable 0 to 10 V dc or 4 to 20 mA
QT50ULBQ		5-pin Mini QD	
QT50ULBQ6		5-pin Euro QD	
QT50UDB	200 mm to 8 m	2 m	Selectable Dual NPN or PNP
QT50UDBQ		5-pin Mini QD	
QT50UDBQ6		5-pin Euro QD	



#### QT50U Universal Voltage, 85-264 V AC/48-250 V DC

Models	Range	Connection	Output Operation Mode	Output
QT50UVR3W	200 mm to 8 m	2 m	Window-limit (complementary outputs)	SPDT e/m relay
QT50UVR3WQ1		5-pin Micro QD		
QT50UVR3WQ		5-pin Mini QD		
QT50UVR3F	200 mm to 8 m	2 m	Pump/level control (pump-in and pump-out logic)	SPDT e/m relay
QT50UVR3FQ1		5-pin Micro QD		
QT50UVR3FQ		5-pin Mini QD		





此系列亦提供耐酸鹼Teflon規格

## QS18U Series

### Right-Angle Ultrasonic Sensors

#### 一體式直角外型超聲波傳感器

- 偵測透明或半透明的材料和不同顏色的物件, 包含透明材質, 透明或閃亮的瓶子, 高度反射性表面, 液體, 或狹小空間內的乾燥物質.
- 感應工作距離在500mm的範圍內.
- 採用通用的WORLD-BEAM外殼, 18mm螺紋前端或側邊安裝式.
- 防護等級為IP67或IP68的型號, 適用於惡劣環境條件.
- 透過按鍵教導和遠端教導程式設定, 增加了安全性以及便利性.



#### QS18U, 12-30 V DC

Models NPN	Models PNP	Range	Connection	TEACH Options
QS18UNA	QS18UPA	50 to 500 mm	2 m	按鍵教導型
QS18UNAQ8	QS18UPAQ8		4-pin Euro QD	IP67
QS18UNAE	QS18UPAE	50 to 500 mm	2 m	按鍵教導型
QS18UNAEQ8	QS18UPAEQ8		4-pin Euro QD	IP68








## S18U Series

### Barrel Ultrasonic Sensors

#### 圓柱式超聲波感測器

- 具有極小的盲區，提供前端感測及側邊感測雙選型號
- 提供溫度補償，提高感測精準度
- 透過按鍵教導和遠端教導程式設定簡化了設定，增加了安全性以及便利性。




#### S18U, 10-30 V DC

Models	Range	Connections	Output	Housing Configuration
S18UUA S18UUAQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	0 to 10 V dc	Straight
S18UIA S18UIAQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	4 to 20 mA	Straight
S18UBA S18UBAQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	Bipolar NPN/PNP	Straight

#### S18U Right-Angle

Models	Range	Connections	Output	Housing Configuration
S18UUAR S18UUARQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	0 to 10 V dc	Right-Angle
S18UIAR S18UIARQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	4 to 20 mA	Right-Angle
S18UBAR S18UBARQ	30 to 300 mm	2 m 5-pin Euro QD	Bipolar NPN/PNP	Right-Angle







Resolution  
± 0.25% of  
measuring  
distance  
Analog Linearity  
± 0.5% of full scale




## T30U Series

### Right-Angle, Long-Range Ultrasonic Sensors

#### 一體式直角外型超聲波傳感器

- 提供用於ON/OFF開關或幫浦/水位控制的雙數位訊號型號。
- 防護等級IP67(NEMA 6)型號, 可抵抗嚴苛工作環境。
- 採用外覆特氟龍防護層, 提供耐化學腐蝕的型號。
- 透過按鍵教導和遠端教導程式設定簡化, 增加了安全性以及便利性。



#### T30U, 12-24 V DC


Models	Range	Frequency	Connection	Response Time	Discrete Output(s)	Analog Output
T30UINA T30UINAQ	150 mm to 1 m	228 kHz	2 m 5-pin Euro QD	48 ms	NPN	4 to 20 mA
T30UIPA T30UIPAQ			2 m 5-pin Euro QD		PNP	
T30UINB T30UINBQ	300 mm to 2 m†	128 kHz	2 m 5-pin Euro QD	96 ms	NPN	4 to 20 mA
T30UIPB T30UIPBQ			2 m 5-pin Euro QD		PNP	
T30UDNA T30UDNAQ	150 mm to 1 m	228 kHz	2 m 5-pin Euro QD	48 ms	Dual NPN	None
T30UDPA T30UDPAQ			2 m 5-pin Euro QD		Dual PNP	
T30UDNB T30UDNBQ	300 mm to 2 m†	128 kHz	2 m 5-pin Euro QD	96 ms	Dual NPN	None
T30UDPB T30UDPBQ			2 m 5-pin Euro QD		Dual PNP	
T30UHNA T30UHNABQ	150 mm to 1 m	228 kHz	2 m 5-pin Euro QD	48 ms	Pump/Level Control Dual NPN	None
T30UHNB T30UHNBQ	300 mm to 2 m†	128 kHz	2 m 5-pin Euro QD	96 ms	Pump/Level Control Dual NPN	None
T30UHNA T30UHNAQ	150 mm to 1 m	228 kHz	2 m 5-pin Euro QD	48 ms	Pump/Level Control Dual PNP	None
T30UHNB T30UHNBQ	300 mm to 2 m†	128 kHz	2 m 5-pin Euro QD	96 ms	Pump/Level Control Dual PNP	None



此系列亦提供耐酸鹼Teflon規格



進階版



溫度飄移補償

Resolution  
0.1% of  
measuring  
distance  
Analog Linearity  
0.25% of full scale



液位控制



T30UX (Long-range) Models




此系列亦提供耐酸鹼Teflon規格

## T30UX Series

### Right-Angle, Long-Range Ultrasonic Sensors


#### 一體式直角外型超聲波傳感器

- 在各種環境溫度範圍提供內置溫度飄移補償的高精度性能。
- 高防護等級IP67(NEMA 6)型號及封裝式晶片, 可抵抗惡劣環境。
- 透過按鍵教導和遠端教導程式設定, 增加了安全性以及便利性。




#### T30UX, 10-30 V DC

Models	Range	Frequency	Connection	Response Time	Output
T30UXDA T30UXDAQ8	100 mm to 1 m	224 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	45 ms	Discrete: NPN, PNP, NO, NC
T30UXDB T30UXDBQ8	200 mm to 2 m	174 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	92 ms	Discrete: NPN, PNP, NO, NC
T30UXDC T30UXDCQ8	300 mm to 3 m	114 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	135 ms	Discrete: NPN, PNP, NO, NC
T30UXUA T30UXUAQ8	100 mm to 1 m	224 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 45 or 105 ms	Analog: 0 to 10 V dc
T30UXIA T30UXIAQ8	100 mm to 1 m	224 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 45 or 105 ms	Analog: 4 to 20 mA
T30UXUB T30UXUBQ8	200 mm to 2 m	174 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 92 or 222 ms	Analog: 0 to 10 V dc
T30UXIB T30UXIBQ8	200 mm to 2 m	174 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 92 or 222 ms	Analog: 4 to 20 mA
T30UXUC T30UXUCQ8	300 mm to 3 m	114 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 135 or 318 ms	Analog: 0 to 10 V dc
T30UXIC T30UXICQ8	300 mm to 3 m	114 kHz	2 m 4-Pin Euro QD	Selectable 135 or 318 ms	Analog: 4 to 20 mA



溫度飄移補償



Resolution  
0.1% of  
measuring  
distance  
Analog Linearity  
1% of full scale



液位控制




## Q45U Series

### Versatile Ultrasonic Sensors

#### 超功能超聲波感測器

- 可以使用程式記憶卡，在範圍3m, 可用於快速、簡單的參數特定調整。
- 提供數位訊號輸出，用於ON/OFF存在檢測或HIGH/LOW液位控制。
- ON/OFF模式時，數位訊號模式可偵測目標物是否在設定範圍內或超出設定範圍。
- HIGH/LOW模式時，數位訊號模式可偵測目標物是否超出設定範圍內，達到液位控制，張力控制以及其他類似的應用用途。
- 數位訊號模式及類比模式的選擇，可設定反應時間的特殊功能。
- 透過按鈕和遠端教導程式設定，增加了安全性以及便利性。



#### Q45U Discrete Output, 12-24 V DC

Models	Range	Temperature Compensation	Connection	Output Type	Response Time
Q45UBB63DA Q45UBB63DAQ Q45UBB63DAQ6	100 mm to 1.4 m	No	2 m	Bipolar NPN/PNP	Programmable 20, 40, 160 or 640 ms
Q45UBB63DAC Q45UBB63DACQ Q45UBB63DACQ6			5-pin Mini QD 5-pin Euro QD		
Q45UBB63BC Q45UBB63BCQ Q45UBB63BCQ6			2 m 5-pin Mini QD 5-pin Euro QD		
Q45UBB63BCQ Q45UBB63BCQ6	250 mm to 3 m <sup>†</sup>	Yes	5-pin Mini QD 5-pin Euro QD	Bipolar NPN/PNP	Programmable 40, 80, 320 or 1280 ms

#### Q45U Analog Output, 15-24 V DC

Models	Range	Temperature Compensation	Connection	Output Type	Response Time
Q45ULIU64ACR Q45ULIU64ACRQ Q45ULIU64ACRQ6	100 mm to 1.4 m	Yes	2 m 5-pin Mini QD 5-pin Euro QD	Selectable 0 to 10 V dc or 4 to 20 mA	Adjustable 40 to 1280 ms
Q45ULIU64BCR Q45ULIU64BCRQ Q45ULIU64BCRQ6			2 m 5-pin Mini QD 5-pin Euro QD		
Q45ULIU64BCRQ Q45ULIU64BCRQ6			5-pin Mini QD 5-pin Euro QD		



# BANNER

more sensors, more solutions

## Ultrasonic Solutions



台灣總代理

**e-sensors®**

台灣傳威科技有限公司

TEL: +886-7-7323606

FAX: +886-7-7333023

E-mail: ez-corp@umail.hinet.net

[www.e-sensors.com.tw](http://www.e-sensors.com.tw)



台灣傳威微控網



@SensorSolution



# Ultrasonic Sensors

ES-1819-BS-1