



Access control security system

www.jantek.com.tw

JTT-530 體溫檢測讀卡機



✉ jerry@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412


24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

JTT-530 體溫檢測讀卡機

產品特色

- 體溫檢測器配合 PR-530 讀卡機，可做體溫檢測結合考勤或門禁做紀錄
- 可依使用環境設定體溫過高數值，可設定 0.0 度~99.9 度範圍，體溫過高會有警示音且卡機不會送開門訊號
- 具 RS-232、RS-485 或 TCP/IP 介面(選配)可與後端軟體結合，紀錄每位檢測體溫

【 JTT-500 體溫檢測讀卡機 系統架構圖 】



※測溫模組可搭配其它讀卡機或生物識別卡機...等。

硬體規格

- 測溫模組外觀尺寸 74*46*22mm ；讀卡機外觀尺寸 143*103*31mm
- 電源需求:DC12V/1A

測溫參數

- 測溫方式點陣式測溫,分辨率 32*32
- 使用多點採樣測溫
- 測溫速度 0.5~0.8 秒
- 最大檢測視角 8 度
- 測溫誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 最大測溫距離 0~80CM
- 最佳測溫距離 2-60CM
- 可測量溫度範圍 $-10^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$
- 最佳工作環境溫度 10°C 以上
- 具一組 RS485 接口輸出測量溫度數據