

FLR2X-A | 歐規薄肉 XLPE 照射汽車花線 Thin Wall XLPE Wire (Type A)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ■ ■ 歐規薄肉 XLPE 照射汽車花線

*導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: XLPE 材質, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 XLPE Insulation

*耐溫: -40~125℃

*多種顏色選擇 Any colors for customized



FLR2X-A 歐規薄肉 XLPE 照射汽車花線，適用於汽車、機車及運送工具之耐熱薄肉低壓 XLPE 絕緣花線，符合 ISO 6722 規範。

FLR2X-A XLPE heat-resistant low-tension wire with thin wall insulation, suitable for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

FLR2X-A | Thin Wall XLPE Wire (Type A)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度		完成外徑	外被披覆 Material
			標準	最小	標準	
0.13 mm ²	0.16 mm / 7	0.55 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.05 mm	XLPE
0.22 mm ²	0.20 mm / 7	0.7 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.20 mm	XLPE
0.35 mm ²	0.26 mm / 7	0.8 mm	0.25 mm	0.20 mm	1.30 mm	XLPE
0.5 mm ²	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.28 mm	0.22 mm	1.60 mm	XLPE
0.75 mm ²	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.30 mm	0.24 mm	1.90 mm	XLPE
1.0 mm ²	0.26 mm / 19	1.3 mm	0.30 mm	0.24 mm	2.10 mm	XLPE
1.5 mm ²	0.32 mm / 19	1.7 mm	0.30 mm	0.24 mm	2.40 mm	XLPE
2.0 mm ²	0.36 mm / 19	2.0 mm	0.35 mm	0.28 mm	2.80 mm	XLPE
2.5 mm ²	0.41 mm / 19	2.1 mm	0.35 mm	0.28 mm	3.00 mm	XLPE

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw