

LE 系列

雷射感測器



- LE 雷射感測器可以輕鬆進行調節，設定和使用，只需簡短幾步驟即可進行測量。
- 使用兩行，八字元的直覺式顯示螢幕。
- 從金屬到黑色橡膠，針對具有挑戰性的目標物有優異的再現性和精確度。
- 使用可見的Class 2雷射，光點尺寸小，校準容易。

LE

範例型號: LE550IQ

系列	檢測範圍	輸出	雷射等級	接頭樣式
LE	550	I		Q
	550 = 100-1000 mm 250 = 100-400 mm	I = 4 到 20mA 電流式類比訊號及 (1) NPN/PNP 數位輸出 U = 0 到 10V 電壓類比訊號及 (1) NPN/PNP 數位輸出 D = (2) NPN/PNP 數位輸出 K = 雙數位輸出搭配 IO-Link 通訊功能	空白 = Class 2 C1 = Class 1	空白 = 2 m 整合電纜線 Q = 可旋轉 M12 歐規快速接頭 QP = PVC M12 M12 歐規出線式快速接頭 W/30 = 9 m 直接出線
		備註: 提供可自由切換 NPN/PNP 數位輸出		

光幕



M12/歐式電纜線帶屏蔽
直線型接頭型號如右列所示；直
角型接頭請在型號結尾加上RA
(例如 MQDEC2-506RA)

5針

MQDEC2-506
2 公尺 (6.5')
MQDEC2-515
5 公尺 (15')
MQDEC2-530
9 公尺 (30')

溫度&震動



SMBLEU




SMBLEL



SMBLEFA



RWAMSLE
更換視窗



SMBAMSLTFP
安裝固定板

SMBAMSLEIP
完整的組裝套件包含安裝平
板及兩片鏡片保護片

