



Access control security system

www.jantek.com.tw

JTT-700 溫度檢測儀



劉雲龍 (分機106)
0932 315 651
jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)
0921 643 801
dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

JTT-700 溫度檢測儀

產品特色

- 本檢測儀可放置於門口或玄關內，作為人體溫度檢測。
- 可依使用環境溫度設定體溫過高數值，可設定0.0 度~99.9 度(原始設定值為37.3 度)，體溫過高LED 數字以紅色數字顯示，同時語音警告體溫過高。
- 具一組繼電器輸出可配合門禁管制閘門，體溫合格繼電器輸出信號後閘門才開啟。
- 具RS-485 介面輸出，測量的體溫可輸出後台軟體紀錄及運用。
- 測溫單位可設定°C 或°F 檢測。
- 測溫正負差為 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 可選配落地支架

硬體規格

- 具 4 位數溫度顯示
- 可設定高溫及低溫數值
- 可切換 12 種語言：中文/英/法/韓/日/德/義大利/西班牙/俄文/葡萄牙/阿拉伯/印地
- 溫度單位°C/°F 及音量大小觸摸按鍵
- 具按鍵鎖定,系統狀態,禁音狀態指示燈
- 具 1 組 RS232,1 組 RS485,1 組網路接口(選項)
- 具 1 個繼電器輸出
- 外觀尺寸：240*150*28mm；落地支架(可調高度)：70cm~ 210cm
- 電源需求:DC12V/2A

測溫參數

- 測溫速度0.1 秒
- 測溫誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 最大測溫距離300CM
- 最佳測溫距離20-200CM
- 最佳環境溫度10-35°C
- 溫度單位°C/°F