

品名:黏度計

品牌：法國 LAMY

特點說明

觸控式介面，操作快速方便

標配316L食品醫療級轉針

一機全範圍使用，節省公司採購費用，不怕買錯主機

大扭力輸出馬達，不需為了高黏度流體減低轉速

過載自動停機功能

測試報告記錄功能

可電腦連線進行線性分析

Spindles Bayonet快速接頭設計



規格型號	FIRST PLUS
速度	0.3~250 rpm 無段式調整
扭力範圍	0.05~13 mNm (黏度範圍值詳見Spindle範圍)
溫度	-50 ~ +300 °C
數字輸出	溫度、速度、扭力、黏度、時間、量測LEVEL、日期、單位選擇
黏度範圍	15~370M mPa.s
精度	±1%
再現性	±0.2%
電源	AC 90~240V，50/60Hz

選擇配備：■ DIN小樣品槽

■ 電腦連線軟體:Visco RM soft 黏度量測傳輸軟體

品牌:Rheosense

特點說明

- 可攜式微量黏度儀
- 適用於各種黏性流體
- 小樣品量的微流體測量(100uL)
- 無揮發效應
- 符合美國藥典USP



規格型號	microVISC
剪切速率	1.7-5800 1/S
最小樣品體積	100 uL
檢測時間	<1min
黏度範圍	0.2 ~ 20,000 mPa·s
樣品體積	0.75~12 mL
精度	2%
再現性	0.5%（全量程）
溫度感應範圍	18-50℃ (內置溫控感測器)
溫度感應精度	0.15℃

