

CAVUS | 日規壓縮導體超薄肉汽車花線 (COMPRESSED CONDUCTOR)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  日規壓縮導體超薄肉汽車花線

*導體: 符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 JASO D 611 聚氯乙烯 PVC insulation

*耐溫: 80°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規壓縮導體超薄肉汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

CAVUS JASO GENERAL (COMPRESSED CONDUCTOR)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
			標準	最大	
0.3 mm ²	0.26 mm / 7	0.20 mm	1.1	1.2	PVC
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.20 mm	1.3	1.4	PVC
0.85 mm ²	0.24 mm / 19	0.20 mm	1.5	1.6	PVC
1.25 mm ²	0.29 mm / 19	0.20 mm	1.8	1.9	PVC

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司



+886-3-329-8989



tayui@ms24.hinet.net



www.tayui.com.tw

TA YU SCIENCE Co., Ltd



+886-3-329-7811



benson@tayui.com.tw