

MAP® UL1061 半硬質電子線

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*導體為絞線或單條鍍錫銅 Tinned stranded or solid copper conductor

*半硬質聚氯乙烯絕緣 semi-rigid PVC insulation

*額定溫度 80°C Rated temperature 80°C

*額定電壓 300 伏特 Rated voltage:300V

*符合 UL VW-1&CSA FT1 燃燒測試 Available UL &CSA flame test





適用於一般電器、低負載之電器用品等。

Suitable for general electrical equipment, low-loading electrical appliances..

UL1061 - 80°C 300V(STRANDED 絞線)

MODEL	導體結構	絕緣厚度	完成外徑	英制	公制
AWG	NO.X MM	INS THK	OVERALL DIA	FT/ROLL	M/ROLL
30AWG	7/0.102	0.25 mm	0.81 mm ± 0.05	4,000FT	1,220 M
28AWG	7/0.12	0.25 mm	0.90 mm ±0.05	4,000FT	1,220 M
26AWG	7/0.16	0.25 mm	1.00 mm ±0.05	4,000FT	1,220 M
24AWG	7/0.20	0.25 mm	1.10 mm ±0.05	2,000FT	610 M
22AWG	7/0.255	0.25 mm	1.30 mm ±0.05	2,000FT	610 M
20AWG	7/0.32	0.25 mm	1.50 mm ±0.05	2,000FT	610 M
18AWG	16/0.255	0.25 mm	1.70 mm ±0.05	2,000FT	610 M
16AWG	26/0.255	0.25 mm	2.00 mm ±0.05	2,000FT	610 M

UL1061 - 80°C 300V(SOLID 單股)

MODEL	導體結構	絕緣厚度	完成外徑	英制	公制
AWG	NO.X MM	INS THK	OVERALL DIA	FT/COIL	M/COIL
30AWG	1/0.255	0.25 mm	0.76 mm ± 0.05	4,000FT	1,220 M
28AWG	1/0.32	0.25 mm	0.83 mm ±0.05	4,000FT	1,220 M
26AWG	1/0.404	0.25 mm	0.91 mm ±0.05	4,000FT	1,220 M
24AWG	1/0.511	0.25 mm	1.02 mm ±0.05	2,000FT	610 M
22AWG	1/0.643	0.25 mm	1.15 mm ±0.05	2,000FT	610 M
20AWG	1/0.813	0.25 mm	1.32 mm ±0.05	2,000FT	610 M
18AWG	1/1.024	0.25 mm	1.52 mm ±0.05	2,000FT	610 M
16AWG	1/1.290	0.25 mm	1.80 mm ±0.05	2,000FT	610 M