



Access control security system

www.jantek.com.tw

PB-T86 / PB-T40 / PB-T71

非接觸式開門按鈕

PB-T86 (86*86mm)



PB-T40 (115*40mm)



PB-T71 (115*70mm)



EB-T86
(埋入盒)



AB-T40
(埋入盒)



AB-T71
(埋入盒)

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

PB-T86 / PB-T40 / PB-T71 / 非接觸式開門按鈕

產品特色

- 面板材質約厚1.7mm，304不銹鋼面板，堅固耐用有質感
- 感應距離 5-10CM左右
- 觸發方式為手或其他物體擋住中間圓型部分感應即可，無須接觸，安全衛生
- 可室內及戶外安裝
- 雙色LED指示燈；待機時藍色、感應後顯示綠色

硬體規格

- 按鍵壽命-50萬次
- 接點耐電壓電流-0.5A/36V以下
- 輸入電壓 DC12~24V
- 工作溫度- -20°C~55°C
- 是否有帶指示燈-待機藍燈，觸發綠色燈
- 按鍵材質-鋁合金
- 面板材質-不銹鋼
- 按鍵外露尺寸-按鈕直徑28mm
- 接點狀態-常開常閉NONC輸出
- 產品重量：約 0.18Kg
- 面板尺寸：
PB-T86：86*86mm | PB-T40：115*40mm | PB-T71：115*70mm
- 埋入盒尺寸：
EB-T86：86*86*28mm | AB-T40：115*40*28mm | AB-T71：115*70*28mm

