



Access control security system

www.jantek.com.tw

PB-N71/N86

非接觸式感應開關 (可選項遙控功能)

- ☒ 手不用碰觸衛生又方便
- ☒ 紅外線感應開關
- ☒ 可遙控



劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特性

- 常態為藍色LED,感應觸發時轉為綠色LED容易辨識。
- 此產品為近接式感應,手不用碰觸表面既衛生又方便。
- 觸發後延遲動作時間可調,從1秒至9秒。
- 感應距離可隨應用的不同作調整,5~20cm。
- 可選購紅外線鍵盤(JKP-015)遙控開門10M以內。
- 當紅外線失效時,可按金屬環觸發作動。(按金屬環觸發延遲時間固定為5秒)
- 僅適合室內使用。
- 內建一組2A、2B繼電器,當感應或碰觸觸發時,繼電器動作輸出信號
- 可設定成一次感應觸發,再次感應解除
- 當選用紅外線鍵盤JKP-015遙控器使用時,可選項再購買內置式定址開關,可以設定PB-N71 ID,當紅外線鍵盤JKP-015按1,只有定址開關ID設為"1"之PB-N71會觸發動作

產品規格

- 外觀尺寸: ·PB-N71 116 (L) X 71 (W) X 37 (H) mm
·PB-N86 86 (L) X 86 (W) X 37 (H) mm
- Relay接點額定電流: 0.5A 125VAC / 2A 30VDC / 0.3A 110VDC
- 接點型式: 2組C接點 (DPDT) 電子 500000次
- 操作溫度: -20℃ ~ 55℃
- 指示燈: 正常時顯示藍光,觸發動作時顯示綠光 (提供一個觸控接點,當紅外線失效時可使用)
- RELAY動作時間: 1秒至9秒
- 具不銹鋼面板
- 操作距離: 感應觸發距離從5cm至20cm可調
- 操作電壓: DC9V至DC12V

