



斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.

TEL: 886-3-369 8923

FAX: 886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

無鹵阻燃劑 FR-373

(可用於 PP,PE,EVA,TPE,TPR,TPU)

簡介：FR-373 無鹵阻燃劑是含磷與氮的環保型阻燃劑，高分解溫度，低發煙量，對押出機與模具的腐蝕性輕微。可用於玻纖增強 PP，也適用於 PE,EVA,TPE,TPR,TPU。

規 格：

外觀	白色粉末	密度 g/cm ³	~ 1.8	平均粒徑 D50 μm	6~11
含水量 %	≤0.5	磷含量 %	21±1	氮含量 %	24±1
分解溫度 °C	≥270	--	--	--	--

建議用量：

樹脂	PP	PP+GF(30%)	HDPE	TPE/TPR	TPU
FR-373 添加量	22~25%	21~25%	32~36%	≥ 33%	≥ 27%
阻燃測試 UL94	V-0@1.6mm	V-0@1.6mm	V-0@1.6mm	V-0@1.6mm	V-0@1.6mm

包裝: 25kg/包.

儲存: 保持密封,儲存於乾燥陰涼處.

備註: FR-373 除供應粉體外,若有需要也可以供應無載體顆粒 FR-373P,

有利於攪拌均勻,並且方便下料, 避免塵揚.