

CHFUS | 壓縮導體超薄肉無鹵汽車花線 (HALOGEN FREE COMPRESSED)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ☒ 壓縮導體超薄肉無鹵汽車花線

*導體: 符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 JASO D 611 TPE(TPO) insulation

*耐溫: 85°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之壓縮導體超薄肉無鹵汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

CHFUS JASO GENERAL (HALOGEN FREE COMPRESSED)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
			標準	最大	
0.13 mm ²	0.16 mm / 7	0.20 mm	0.85	0.95	TPE(TPO)
0.22 mm ²	0.20 mm / 7	0.20 mm	0.95	1.05	TPE(TPO)
0.35 mm ²	0.26 mm / 7	0.20 mm	1.10	1.20	TPE(TPO)
0.50 mm ²	0.32 mm / 7	0.20 mm	1.25	1.40	TPE(TPO)
0.75 mm ²	0.23 mm / 19	0.20 mm	1.40	1.60	TPE(TPO)
1.00 mm ²	0.26 mm / 19	0.20 mm	1.60	1.75	TPE(TPO)
1.25 mm ²	0.29 mm / 19	0.20 mm	1.80	2.00	TPE(TPO)
1.50 mm ²	0.32 mm / 19	0.20 mm	1.85	2.10	TPE(TPO)

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw