

HFSS | 超薄肉無鹵汽車花線 (HALOGEN FREE & ULTRA THIN WALL)

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  超薄肉無鹵汽車花線

*導體: 符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 JASO D 611 TPE(TPO) insulation

*耐溫: 85°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之超薄肉無鹵汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

CHFUS JASO GENERAL (HALOGEN FREE & ULTRA THIN WALL)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
			標準	最大	
0.35f	0.16 mm / 19	0.25 mm	1.30	1.40	TPE(TPO)
0.50f	0.19 mm / 19	0.28 mm	1.50	1.70	TPE(TPO)
0.75f	0.23 mm / 19	0.30 mm	1.75	1.90	TPE(TPO)
1.00f	0.26 mm / 19	0.30 mm	1.95	2.10	TPE(TPO)
1.25f	0.21 mm / 37	0.30 mm	2.10	2.20	TPE(TPO)
1.50f	0.23 mm / 37	0.30 mm	2.20	2.40	TPE(TPO)
2.00f	0.26 mm / 37	0.35 mm	2.55	2.80	TPE(TPO)

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

 +886-3-329-8989

 +886-3-329-7811

 tayui@ms24.hinet.net

 benson@tayui.com.tw

 www.tayui.com.tw