

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別:  日規耐熱 XLPE 汽車花線

*導體:符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣:符合 JASO D 611 交連聚乙烯 Crosslink-PE insulation

*耐溫: 120°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規耐熱 XLPE 汽車花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

AEX | JASO GENERAL TYPE(HEAT-RESIST & XLPE)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material	容許電流值 Current
			標準	最大		
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.5 mm	2.0	2.2	XLPE	10A
0.85 mm ²	0.26 mm / 16	0.5 mm	2.2	2.4	XLPE	13A
1.25 mm ²	0.32 mm / 16	0.6 mm	2.7	2.9	XLPE	17A
2.0 mm ²	0.32 mm / 26	0.6 mm	3.1	3.4	XLPE	24A
3.0 mm ²	0.32 mm / 41	0.7 mm	3.8	4.1	XLPE	33A
5.0 mm ²	0.32 mm / 65	0.8 mm	4.6	4.9	XLPE	45A
8.0 mm ²	0.45 mm / 50	0.8 mm	5.3	5.6	XLPE	59A
0.5f	0.18 mm / 20	0.5 mm	2.0	2.2	XLPE	9A
0.75f	0.18 mm / 30	0.5 mm	2.2	2.4	XLPE	12A
1.25f	0.18 mm / 50	0.6 mm	2.7	2.9	XLPE	17A
2.0f	0.26 mm / 37	0.6 mm	3.0	3.3	XLPE	24A

容許電流為導體最高容許溫度 80°C,周圍溫度 40°C之計算值。

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd



+886-3-329-8989



+886-3-329-7811



tayui@ms24.hinet.net



benson@tayui.com.tw



www.tayui.com.tw