數位混音功率放大器

A-2060D-EA
A-2120D-EA
A-2240D-EA

低功耗數位 D 類放大器，5 進(MIC x3，AUX x2)2 出(100V，REC)，符合一般 BGM 場所使用。

60 W / 120 W / 240 W 三種規格

<規格>

型號		A-2060D-EA	A-2120D-EA	A-2240D-EA
電源		AC 100V ～ 240V，50/60Hz		
放大器類型		D 級增幅		
額定輸出		60W	120W	240W
消耗功率		16W	34W	48W
頻率響應		50 ～ 20,000Hz，± 3dB		
失真率		小於 1% (1/3 額定輸出、1 kHz 時)		
輸入	MIC 1~3	-60dB(0dB=1V)，600 Ω，平衡式，Phone jack		
	AUX 1~2	-20dB(0dB=1V)，10k Ω，不平衡式，RCA pin jack		
輸出	喇叭輸出	平衡式，170 Ω (100V)	平衡式，83 Ω (100V)	平衡式，42 Ω (100V)
	錄音輸出	0dB(1V)，600 Ω，不平衡式，RCA pin jack		
幻象電源		DC +21V (MIC1)		
S/N 比		大於 60dB		
音調調整		低音：± 10dB at 100Hz 高音：± 10dB at 10kHz		
靜音功能		MIC1 ：輸入時自動調降其他輸入電平 0 ～-30dB(背板旋鈕)		
指示燈		電源、峰值、訊號		
適用溫度		0 ~ +45 ℃		
外觀		面板： ABS 樹脂，黑色 機殼：表面處理鋼板，鍍黑		
尺寸		420 (W) x 100.6 (H) x 280.3 (D) mm		
重量		4.0 kg		